

# A3

## WYMAGANE ŚWIATŁO PRZEJŚCIA

## WYMIAR W ŚWIEŹLE OŚCIEŻNICY

## ZEWN. WYMIAR OŚCIEŻNICY

## WYMIAR OTWORU W ŚWIEŹLE

## OPIS

## KONSTRUKCJA

## ODPORNOŚĆ OGNIOWA

## FUNKCJA OTWIERANIA

## AKCESORIA

## SCHEMAT:

S	132(90+42)
H	200
S	141(94,5+46,5)
H	204
S	151
H	209
S	153
H	210


Drzwi przylgowe.

Ramy skrzydeł z systemowych profili stalowych.

El 30

Drzwi przeszklone dwuskrzydłowe, rozwieralne. Węższe skrzydło blokowane w pozycji zamkniętej

- Jeden zamek z możliwością zastosowania zwykłej wkładki patentowej lub wkładki o podwyższonych parametrach technicznych
- W każdym skrzydle trzy zawiasy z możliwością regulacji
- Osłonki na zawiasy
- Po obu stronach szerszego skrzydła klamka prosta stalowa z szyldem
- Blokada skrzydła w pozycji zamkniętej
- Samozamykacz
- Na dole drzwi zamontowana listwa opadająca



	Parter	Lewe
		1
Razem		1