

A5T

WYMAGANE ŚWIATŁO PRZEJŚCIA

| | |
|---|------------|
| S | 123(90+33) |
| H | 200 |

WYMIAR W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY

| | |
|---|----------------|
| S | 132(94,5+37,5) |
| H | 204 |

ZEWN. WYMIAR OŚCIEŻNICY

| | |
|---|-----|
| S | 142 |
| H | 209 |

WYMIAR OTWORU W ŚWIETLE

| | |
|---|-----|
| S | 144 |
| H | 210 |

OPIS

Drzwi, przylgowe.

FUNKCJA OTWIERANIA

Drzwi przeszkłone dwuskrzydłowe rozwierane. Węższe skrzydło blokowane


SZKLENIE

Zestaw dwuszybowy ze szkłem przezroczystym, bezbarwnym, bezpiecznym, z przestrzenią międzyszybową wypełnioną gazem.

AKCESORIA

- Jeden zamek z możliwością zastosowania zwykłej wkładki patentowej lub wkładki o podwyższonych parametrach technicznych
- W każdym skrzydle trzy zawiasy z możliwością regulacji
- Osłonki na zawiasy
- Po obu stronach szerszego skrzydła klamka prosta stalowa z szyldem
- Blokada skrzydła w pozycji zamkniętej
- Samozamykacz
- Na dole drzwi zamontowana listwa opadająca.

SCHEMAT:



| | | |
|-------|--------|------|
| | Parter | Lewe |
| | | 1 |
| Razem | | 1 |