

D22T

WYMAGANE ŚWIATŁO PRZEJŚCIA

S	131(90+41)
H	204
S	140(94,5+45,5)

WYMIAR W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY DRZWI

H	204
---	-----

ZEWN. WYMIAR OŚCIEŻNICY ZESTAWU

S	150
---	-----

H	259
---	-----

WYMIAR OTWORU W ŚWIETLE MURU

S	152
---	-----

H	260
---	-----

OPIS

Drzwi dwuskrzydłowe, przylgowe z naświetlem.

FUNKCJA OTWIERANIA

Drzwi dwuskrzydłowe, rozwierane, naświetle stałe. Węższe skrzydło blokowane w pozycji zamkniętej

AKCESORIA

- Jeden zamek z możliwością zastosowania zwykłej wkładki patentowej lub wkładki o podwyższonych parametrach technicznych
- W każdym skrzydle trzy zawiasy z możliwością regulacji
- Osłonki na zawiasy
- W skrzydle aktywnym po obu stronach klamki proste stalowe z szyldem
- Blokada skrzydła w pozycji zamkniętej
- Na dole drzwi zamontowana listwa opadająca
- Kontrola dostępu wg projektu instalacji słaboprądowej

SCHEMAT:

Piętro	
1	

LOKALIZACJA:

ILOŚĆ: