


# F2

WYMAGANE ŚWIATŁO PRZEJŚCIA	S	183(110+73)
WYMIAR W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY	H	200
ZEWN. WYMIAR OŚCIEŻNICY	S	185(112+73)
WYMIAR OTWORU W ŚWIETLE	H	203
OPIS	S	195
FUNKCJA OTWIERANIA	H	208
SZKLENIE	S	197
AKCESORIA	H	210
	Drzwi przylgowe, dwuskrzydłowe rozwierane, szersze skrzydło pełne, węższe skrzydło przeszklone.	
	Drzwi dwuskrzydłowe rozwierane, skrzydło węższe blokowane.	
	Skrzydło węższe szklone zestawem dwuszybowym ze szkłem mlecznym, bezpiecznym, z przestrzenią międzyszybową wypełnioną gazem. Współczynnik przenikania ciepła $U_s = 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$ .	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jeden zamek z możliwością zastosowania zwykłej wkładki patentowej z kluczem lub wkładki o podwyższonych parametrach technicznych</li> <li>- Dwa komplety po trzy zawiasy z możliwością regulacji</li> <li>- Osłonki na zawiasy</li> <li>- Po obu stronach klamki proste stalowe z szyldem</li> <li>- Blokada drzwi w pozycji zamkniętej</li> </ul>	
SCHEMAT:		
	Lewe	Prawe
Parter	1	-
Razem	1	-