

# R O Z D Z I A Ł   S

## S Y S T E M   O K I E N   P O Ł A C I O W Y C H

1. WYMIARY W ŚWIELE OTWORU NALEŻY SPRAWDZIĆ W NATURZE PRZED WYTWORZENIEM ZESTAWU I UZYSKAĆ INTERPRETACJĘ NADZORU AUTORSKIEGO W PRZYPADKU ROZBIEŻNOŚCI,
2. ZALECA SIĘ LUZ MONTAŻOWY W STOSUNKU DO PROJEKTOWANEGO OTWORU W ŚWIELE MURU WG WYTYCZNYCH PRODUCENTA
3. OZNACZENIA: H=WYSOKOŚĆ, S=SZEROKOŚĆ

Okna dachowe obrotowe. Zawias umieszczony w połowie wysokości okna, pozwalający na pozostawienie skrzydła w pozycji uchYLENIA oraz obrót wokół osi o 180°.

Konstrukcja:

Izolacyjność cieplna:

Dla okna:  $k = 1,5 \text{ W/m}^2\text{K}$  , dla szyby  $k=1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$

Szklenie:

zestawem dwuszybowym ze szkłem przezroczystym, bezbarwnym. Szyba hartowana od zewnątrz, szyba bezpieczna od wewnątrz , przestrzeń międzyszybowa wypełniona gazem.

Akcesoria:

- Kołnierz uszczelniający
- Roleta wewnętrzna