

ZESTAWIENIE DRZWI WEWNĘTRZNYCH-STALOWE				
OZNACZENIE	Ds-1		Ds-3	
SWIATŁO OŚCIEŻNICY /PRZELISCA/	S ₅₀	90	100	
	H ₁₀	200	200	
	S ₂	102	112	
SWIATŁO OŚCIEŻY	H ₂	249	209	
SCHEMAT SKALA 1:50				
RZUT SKALA 1:50				
OPIS SKRZYDŁA I OŚCIEŻNICY	DRZWI STALOWE* JEKONSKRZYDŁOWE SKRZYDŁO PODCIĘTE 2cm		DRZWI STALOWE* JEKONSKRZYDŁOWE TYLEJ WENTYLACYJNE	
KOLOR	SZARY (RAL 7030)		SZARY (RAL 7030)	
ZAMKI, OKUCIA	STANDARDOWE PRODUKENTA /W KOLORZE MATOWY CHROM/		STANDARDOWE PRODUKENTA /W KOLORZE MATOWY CHROM/	
WYPOSAŻENIE DODATKOWE	SAMOZAMYKACZ KRZYK NABEWNA		ZAMEK ŁADENIOWY OCHWYT PODZIÓRY (DO WEWNĄTRZ)	
STRONA SKRZYDŁA /L/P/	L	P	L	P
USTYTUOWANIE	ETAP 1	4	3	
	ETAP 2	1	1	1
	ETAP 3	1		
IŁOŚĆ	6	4	1	1
IŁOŚĆ RAZEM	10		2	
UWAGI	*SKRZYDŁO STALOWE POKRYTE POWŁOKĄ LAKIEROWANĄ PROSZKOWO		*SKRZYDŁO STALOWE POKRYTE POWŁOKĄ LAKIEROWANĄ PROSZKOWO	
	DRZWI WEWNĘTRZNE		DRZWI WEWNĘTRZNE	

ZESTAWIENIE DRZWI ZEWNĘTRZNYCH-PRZYZIEMIE																
OZNACZENIE	Dz1		Dz1a		Dz2		Dz3		Dz4		Dz4a		Dz4b		Dz5	
SWIATŁO OŚCIEŻNICY /PRZELISCA/	S ₅₀	90	90		90		90		90		90		90		130	
	H ₁₀	212	212		212		212		212		212		212		230	
	S ₂	102	102		102		102		102		102		102		142	
SWIATŁO OŚCIEŻY	H ₂	261	256		261		221		209		209		209		239	
SCHEMAT SKALA 1:50																
RZUT SKALA 1:50																
OPIS SKRZYDŁA I OŚCIEŻNICY	DRZWI JEKONSKRZYDŁOWE STALOWE* Z IZOLACJĄ TERMICZNĄ SKRZYDŁO PODCIĘTE 2cm		DRZWI JEKONSKRZYDŁOWE STALOWE* Z IZOLACJĄ TERMICZNĄ SKRZYDŁO PODCIĘTE 2cm		DRZWI JEKONSKRZYDŁOWE STALOWE* Z IZOLACJĄ TERMICZNĄ SKRZYDŁO PODCIĘTE 2cm		DRZWI JEKONSKRZYDŁOWE STALOWE* Z IZOLACJĄ TERMICZNĄ SKRZYDŁO PODCIĘTE 2cm		DRZWI JEKONSKRZYDŁOWE STALOWE* Z IZOLACJĄ TERMICZNĄ SKRZYDŁO PODCIĘTE 2cm		DRZWI JEKONSKRZYDŁOWE STALOWE* Z IZOLACJĄ TERMICZNĄ SKRZYDŁO PODCIĘTE 2cm		DRZWI JEKONSKRZYDŁOWE STALOWE* Z IZOLACJĄ TERMICZNĄ SKRZYDŁO PODCIĘTE 2cm		DRZWI JEKONSKRZYDŁOWE STALOWE* Z IZOLACJĄ TERMICZNĄ SKRZYDŁO PODCIĘTE 2cm	
KOLOR	SZARY (RAL 7030)/BIAŁY (RAL 9010) WEN.		SZARY (RAL 7030)/BIAŁY (RAL 9010) WEN.		SZARY (RAL 7030)		SZARY (RAL 7030)		SZARY (RAL 7030)		SZARY (RAL 7030)		SZARY (RAL 7030)		SZARY (RAL 7030)	
ZAMKI, OKUCIA	STANDARDOWE PRODUKENTA /W KOLORZE MATOWY CHROM/		STANDARDOWE PRODUKENTA /W KOLORZE MATOWY CHROM/		STANDARDOWE PRODUKENTA /W KOLORZE MATOWY CHROM/		STANDARDOWE PRODUKENTA /W KOLORZE MATOWY CHROM/		STANDARDOWE PRODUKENTA /W KOLORZE MATOWY CHROM/		STANDARDOWE PRODUKENTA /W KOLORZE MATOWY CHROM/		STANDARDOWE PRODUKENTA /W KOLORZE MATOWY CHROM/		STANDARDOWE PRODUKENTA /W KOLORZE MATOWY CHROM/	
WYPOSAŻENIE DODATKOWE	ZAMEK PODKŁAMKOWY, SAMOZAMYKACZ KRZYK NABEWNA		ZAMEK PODKŁAMKOWY, SAMOZAMYKACZ KRZYK NABEWNA		ZAMEK PODKŁAMKOWY,		ZAMEK PODKŁAMKOWY,		ZAMEK PODKŁAMKOWY,		ZAMEK PODKŁAMKOWY, 2KONTROLA DOSTĘPU		ZAMEK PODKŁAMKOWY, KONTROLA DOSTĘPU		ZAMEK PODKŁAMKOWY, BLOKADA W POZIOMY OTWARTEL, SAMOZAMYKACZ	
STRONA SKRZYDŁA /L/P/	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
UMIESCOWIENIE	ETAP 1	2	2	1	2	2	1	2	3	3	LEWE		LEWE		LEWE	
	ETAP 2	1	1	2	1	1	1	2	1	1	1		1		1	
	ETAP 3	1	1	2	1	1	1	2	1	1	1		1		1	
IŁOŚĆ	4	4	1	2	1	4	3	2	4	7	2		1		1	
IŁOŚĆ RAZEM	8		3		4		6		10		2		1		2	
UWAGI	*OSIĘCZKA STALOWA Z IZOLACJĄ EPDM, SKRZYDŁO STALOWE POKRYTE POWŁOKĄ LAKIEROWANĄ PROSZKOWO		*OSIĘCZKA STALOWA Z IZOLACJĄ EPDM, SKRZYDŁO STALOWE POKRYTE POWŁOKĄ LAKIEROWANĄ PROSZKOWO		*OSIĘCZKA STALOWA Z IZOLACJĄ EPDM, SKRZYDŁO STALOWE POKRYTE POWŁOKĄ LAKIEROWANĄ PROSZKOWO		*OSIĘCZKA STALOWA Z IZOLACJĄ EPDM, SKRZYDŁO STALOWE POKRYTE POWŁOKĄ LAKIEROWANĄ PROSZKOWO		*OSIĘCZKA STALOWA Z IZOLACJĄ EPDM, SKRZYDŁO STALOWE POKRYTE POWŁOKĄ LAKIEROWANĄ PROSZKOWO		*OSIĘCZKA STALOWA Z IZOLACJĄ EPDM, SKRZYDŁO STALOWE POKRYTE POWŁOKĄ LAKIEROWANĄ PROSZKOWO		*OSIĘCZKA STALOWA Z IZOLACJĄ EPDM, SKRZYDŁO STALOWE POKRYTE POWŁOKĄ LAKIEROWANĄ PROSZKOWO		*OSIĘCZKA STALOWA Z IZOLACJĄ EPDM, SKRZYDŁO STALOWE POKRYTE POWŁOKĄ LAKIEROWANĄ PROSZKOWO	
	DRZWI ZEWNĘTRZNE		DRZWI ZEWNĘTRZNE		DRZWI ZEWNĘTRZNE		DRZWI ZEWNĘTRZNE		DRZWI ZEWNĘTRZNE		DRZWI ZEWNĘTRZNE		DRZWI ZEWNĘTRZNE		DRZWI ZEWNĘTRZNE	

ZESTAWIENIE DRZWI WEWNĘTRZNYCH - PRZYZIEMIE																
OZNACZENIE	Dt-1		Dt-1a		Dt-2a		Dt-2b		Dt-3		Dt-4		Dt-5		Dt-6	
SWIATŁO OŚCIEŻNICY /PRZELISCA/	S ₅₀	90	90		90		90		130		70		70		90	
	H ₁₀	200	200		200		200		200		200		200		150	
	S ₂	102	102		102		102		102		82		82		102	
SWIATŁO OŚCIEŻY	H ₂	209	209		209		209		209		209		209		209	
SCHEMAT SKALA 1:50																
RZUT SKALA 1:50																
OPIS SKRZYDŁA I OŚCIEŻNICY	DRZWI STALOWE* JEKONSKRZYDŁOWE SKRZYDŁO PODCIĘTE 2cm		SKRZYDŁO PODCIĘTE 2cm		DRZWI STALOWE* JEKONSKRZYDŁOWE Z IZOLACJĄ WENTYLACYJNĄ, SKRZYDŁO PODCIĘTE 2cm		DRZWI STALOWE* JEKONSKRZYDŁOWE Z IZOLACJĄ WENTYLACYJNĄ, SKRZYDŁO PODCIĘTE 2cm		DRZWI STALOWE* JEKONSKRZYDŁOWE SKRZYDŁO PODCIĘTE 2cm		DRZWI STALOWE* JEKONSKRZYDŁOWE SKRZYDŁO PODCIĘTE 2cm		DRZWI STALOWE* JEKONSKRZYDŁOWE SKRZYDŁO PODCIĘTE 2cm		DRZWI STALOWE* JEKONSKRZYDŁOWE SKRZYDŁO PODCIĘTE 2cm	
KOLOR	SZARY (RAL 7030)		SZARY (RAL 7030)		SZARY (RAL 7030)		SZARY (RAL 7030)		SZARY (RAL 7030)		SZARY (RAL 7030)		SZARY (RAL 7030)		SZARY (RAL 7030)	
ZAMKI, OKUCIA	STANDARDOWE PRODUKENTA /W KOLORZE MATOWY CHROM/		STANDARDOWE PRODUKENTA /W KOLORZE MATOWY CHROM/		STANDARDOWE PRODUKENTA /W KOLORZE MATOWY CHROM/		STANDARDOWE PRODUKENTA /W KOLORZE MATOWY CHROM/		STANDARDOWE PRODUKENTA /W KOLORZE MATOWY CHROM/		STANDARDOWE PRODUKENTA /W KOLORZE MATOWY CHROM/		STANDARDOWE PRODUKENTA /W KOLORZE MATOWY CHROM/		STANDARDOWE PRODUKENTA /W KOLORZE MATOWY CHROM/	
WYPOSAŻENIE DODATKOWE	ZAMEK PODKŁAMKOWY		ZAMEK PODKŁAMKOWY KONTROLA DOSTĘPU		SAMOZAMYKACZ ZAMEK PODKŁAMKOWY KONTROLA DOSTĘPU		SAMOZAMYKACZ ZAMEK PODKŁAMKOWY KONTROLA DOSTĘPU		SAMOZAMYKACZ ZAMEK PODKŁAMKOWY BLOKADA W POZIOMY OTWARTEL, SAMOZAMYKACZ		ZAMEK PODKŁAMKOWY		ZAMEK PODKŁAMKOWY		SAMOZAMYKACZ ZAMEK PODKŁAMKOWY	
STRONA SKRZYDŁA /L/P/	L	P	LEWE		PRAWO		LEWE		LEWE		LEWE		LEWE		LEWE	
USTYTUOWANIE	ETAP 1	2	1		1		3		1		1		1		1	
	ETAP 2	1	2		1		1		1		1		1		1	
	ETAP 3	1	1		1		1		1		1		1		1	
IŁOŚĆ	3	4	1		3		3		1		1		1		1	
IŁOŚĆ RAZEM	4		1		3		3		1		1		1		1	
UWAGI	*SKRZYDŁO STALOWE POKRYTE POWŁOKĄ LAKIEROWANĄ PROSZKOWO		*SKRZYDŁO STALOWE POKRYTE POWŁOKĄ LAKIEROWANĄ PROSZKOWO		*SKRZYDŁO STALOWE POKRYTE POWŁOKĄ LAKIEROWANĄ PROSZKOWO		*SKRZYDŁO STALOWE POKRYTE POWŁOKĄ LAKIEROWANĄ PROSZKOWO		*SKRZYDŁO STALOWE POKRYTE POWŁOKĄ LAKIEROWANĄ PROSZKOWO		*SKRZYDŁO STALOWE POKRYTE POWŁOKĄ LAKIEROWANĄ PROSZKOWO		*SKRZYDŁO STALOWE POKRYTE POWŁOKĄ LAKIEROWANĄ PROSZKOWO		*SKRZYDŁO STALOWE POKRYTE POWŁOKĄ LAKIEROWANĄ PROSZKOWO	
	DRZWI WEWNĘTRZNE		DRZWI WEWNĘTRZNE		DRZWI WEWNĘTRZNE		DRZWI WEWNĘTRZNE		DRZWI WEWNĘTRZNE		DRZWI WEWNĘTRZNE		DRZWI WEWNĘTRZNE		DRZWI WEWNĘTRZNE	

ZESTAWIENIE DRZWI WEWNĘTRZNYCH - PRZYZIEMIE										
OZNACZENIE	Db-1		Db-3		Db-4		Db-5		Db-5a	
SWIATŁO OŚCIEŻNICY /PRZELISCA/	S50	90	120	90	90	90	90	90	90	90
	H10	200	200	200	200	200	200	200	200	200
	S2	102	132	102	102	102	102	102	102	102
SWIATŁO OŚCIEŻY	H2	209	209	209	209	209	209	209	209	209
SCHEMAT SKALA 1:50										
RZUT SKALA 1:50										
OPIS SKRZYDŁA I OŚCIEŻNICY	DRZWI PŁYTKOWE, JEKONSKRZYDŁOWE, GŁADKIE OSIĘCZKA STALOWA		DRZWI PŁYTKOWE, JEKONSKRZYDŁOWE, GŁADKIE OSIĘCZKA STALOWA		DRZWI PŁYTKOWE, JEKONSKRZYDŁOWE, GŁADKIE SKRZYDŁO PODCIEŁ 2mm OSIĘCZKA STALOWA		DRZWI PŁYTKOWE, JEKONSKRZYDŁOWE, GŁADKIE SKRZYDŁO PODCIEŁ 2mm OSIĘCZKA STALOWA		DRZWI PŁYTKOWE, JEKONSKRZYDŁOWE, GŁADKIE SKRZYDŁO PODCIEŁ 2mm OSIĘCZKA STALOWA	
KOLOR	SZARY (RAL 7030)		SZARY (RAL 7030)		SZARY (RAL 7030)		SZARY (RAL 7030)		SZARY (RAL 7030)	
ZAMKI, OKUCIA	STANDARDOWE PRODUKENTA /W KOLORZE MATOWY CHROM/		STANDARDOWE PRODUKENTA /W KOLORZE MATOWY CHROM/		STANDARDOWE PRODUKENTA /W KOLORZE MATOWY CHROM/		STANDARDOWE PRODUKENTA /W KOLORZE MATOWY CHROM/		STANDARDOWE PRODUKENTA /W KOLORZE MATOWY CHROM/	
WYPOSAŻENIE DODATKOWE	ZAMEK PODKŁAMKOWY		ZAMEK PODKŁAMKOWY		ZAMEK PODKŁAMKOWY		KONTROLA DOSTĘPU ZAMEK KULKOWY		ZK KONTROLA DOSTĘPU ZAMEK KULKOWY	
STRONA SKRZYDŁA I OŚCIEŻNICY	L/P	L	P	LEWE		LEWE		L	P	PRAWO
USTYTUOWANIE	ETAP 1	3	2	1		1		1		1
	ETAP 2	3	3	2		2		2		2
	ETAP 3	1	2	1		1		1		1
ŁOŚĆ	1		1		1		2		3	
ŁOŚĆ RAZEM	9		1		1		5		3	
UWAGI	DRZWI WEWNĘTRZNE		DRZWI WEWNĘTRZNE		SKRZYDŁO WYKŁADANE DRZWI WEWNĘTRZNE		DRZWI WEWNĘTRZNE		DRZWI WEWNĘTRZNE	

ZESTAWIENIE DRZWI WEWNĘTRZNYCH - PRZYZIEMIE												
OZNACZENIE	Dg-1		Dg-2		Dg-3		Dg-3a		Dg-4		Dg-4a	
SWIATŁO OŚCIEŻNICY /PRZELISZCIVA/	So	90	90	200	200	200	200	200	90	90	90	90
SZ	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102
SWIATŁO OŚCIEŻY	HZ	209	209	209	209	209	209	209	209	209	209	209
SCHEMAT SKALA 1:50												
RZUT SKALA 1:50												
OPIS SKRZYDŁA I OŚCIEŻNICY	DRZWI PŁYTKOWE, WĄDŁOWE, JEDNOKRÓTKOWE, GŁADKE (OŚCIEŻNIA STALOWA)											
	DRZWI PŁYTKOWE, JEDNOKRÓTKOWE, GŁADKE (OŚCIEŻNIA STALOWA)											
KOLOR	BIEŁY (RAL 9010)											
	BIEŁY (RAL 9010)											
ZAMKI, OKULIA	STANDARDOWE PRODUKTA /W KOLROZE MATOWY CHROM/											
	STANDARDOWE PRODUKTA /W KOLROZE MATOWY CHROM/											
WYPOSAŻENIE DODATKOWE	SKROTKO 2 BŁAKAW 450mm (BŁAK CHROMOWANY) BŁAK OCHRONNA h=30cm											
	SKROTKO 2 BŁAKAW 450mm (BŁAK CHROMOWANY) BŁAK OCHRONNA h=30cm											
STRONA SKRZYDŁA I USTYTIOWANIE	LEWE											
	LEWE											
ILOŚĆ IŁOŚĆ PĄZEM	2											
	2											
WŁAZKI	DRZWI WEWNĘTRZNE											
	DRZWI WEWNĘTRZNE											