


## LEGENDA OŚWIETLENIA

- DLN 255/G 2x26W EVG
- DLN 255/G 2x26W EVG w wersji awaryjnej
- DLN 255/G 1x26W EVG IP44
- DLN 255/G 1x26W EVG IP44 w wersji awaryjnej
- CLSC 4x14W PAR
- CLSC 4x14W PAR w wersji awaryjnej
- CLSC 4x18W FX IP40
- CLSC 4x18W FX IP40 w wersji awaryjnej
- CLSC 4x18W SL
- CLSC 4x18W SL w wersji awaryjnej
- CLSC 4x18W FX IP54
- CLSC 4x18W FX IP54 w wersji awaryjnej
- CLSC 4x18W PAR
- CLSC 4x18W PAR w wersji awaryjnej
- CLSC 2x18W SL
- CLSC 2x18W SL w wersji awaryjnej
- ATL3 2x36W IP65
- ATL3 2x36W IP65 w wersji awaryjnej
- OB 2x15W IP65
- OB 2x15W IP65 w wersji awaryjnej
- OD 4x24W EVG
- OD 4x24W EVG w wersji awaryjnej
- CLSC 4x18W FX IP54
- CLSC 4x18W FX IP54 w wersji awaryjnej
- DL 229/HG 2x26W EVG
- DL 229/HG 2x26W EVG w wersji awaryjnej
- DL 220 LOW BASIC NEW 2x26W EVG IP44
- DL 220 LOW BASIC NEW 2x26W EVG IP44 w wersji awaryjnej
- DL 220 LOW BASIC NEW 1x26W EVG IP44
- DL 220 LOW BASIC NEW 1x26W EVG IP44 w wersji awaryjnej
- DL 229/HG 1x26W EVG
- DL 229/HG 1x26W EVG w wersji awaryjnej
- TUBA 70W MH IP60
- TUBA 2x70W MH IP65
- ZEUS 35W MH IP67
- ESCAPE ALU LED - WYJŚCIE AWARYJNE
- ESCAPE ALU LED
- PLEXI LED
- HELIOS 8W
- LED NEON FLEX WHITE

RYSUNKI NINIEJSZEGO PROJEKTU NIE MOGĄ BYĆ W CAŁOŚCI LUB W JEGO CZĘŚCI KOPIOWANE, ZMIENIANE ANI PRZEKAZYWANE OSOBOM TRZECIM BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTORÓW PROJEKTU.

UWAGI:
1. ROZMIESZCZENIE OPRAWY WG ARCHITEKTURY
2. PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC NALEŻY SPRAWDZIĆ NA MIEJSCU WYMIARY I STAN TECHNICZNY.
3. WSZYSTKIE MATERIAŁY MUSZĄ POSIADAĆ ATESTY I DOPUSZCZENIA DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE.
4. WYKONAĆ ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI.

UWAGI:
1. ROZMIESZCZENIE OPRAWY WG ARCHITEKTURY
2. PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC NALEŻY SPRAWDZIĆ NA MIEJSCU WYMIARY I STAN TECHNICZNY.
3. WSZYSTKIE MATERIAŁY MUSZĄ POSIADAĆ ATESTY I DOPUSZCZENIA DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE.
4. WYKONAĆ ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI.

## LEGENDA

- Główny wyłącznik p.poż.
- Wyłącznik bezpieczeństwa
- Oprawa tarowa kasetowa 60W
- przycisk 230V 10A p/t IP20
- wyłącznik schodowy 230V 10A p/t IP20
- wyłącznik 230V 10A p/t IP20
- wyłącznik 230V 10A p/t IP44
- wyłącznik 230V 10A n/t IP44




STUDIO PROJEKTOWE ANNY RASPOPOVIK
42-436 Rudzeniec, ul. Wiśniowska 21 tel./fax 034 357 51
e-mail: kaspopa@o2.pl www.spik.com.pl

mgr inż. Robert Gorzkiewicz
Upr. nr Woj/0298/PWOE/04

Sprawdzający: mgr inż. Wojciech Wilkowski
Upr. nr Woj/1241/IZ/PWOE/05

Branża: **INSTALACJE ELEKTRYCZNE**

**PROJEKT WYKONAWCZY**

Temat: **STADION PIAJENNO**
**W GDYNI**
**PRZY UL. OLIMPIJSKIEJ 5**
**TETKOWO**

Zakres: **Plan inst. oświetleniowej.**
**Szare E - inst. awaryjna.**

| Skala: | Data: | Nr rys.: |
|---|---|---|
| 1:1.00 | 03/.2009 | W-I-E-261.3 |

Rev. 01