

ZESTAWIENIE  
STOLARKI DRZWIOWEJ  
skala 1:100

Nr kolejny	1	2	3	4	5	6	7	8	9
OZNACZENIE W PROJEKCIE	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9
OPIS PRODUKTU	DRZWI WEWNĘTRZNE SZKŁONE Z PROFILI STAŁOWYCH Z WMONTOWANYM PANELEM NIEPRZECZYSTYM KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI60 MERCOR mcr PROFILE	DRZWI WEWNĘTRZNE DRENIANE PEŁNE MERCOR mcr DREW PLUS KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI30 OKLEINOWANE W KOLORZE KLON	DRZWI WEWNĘTRZNE SZKŁONE Z PROFILI STAŁOWYCH KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI30 MERCOR mcr PROFILE	DRZWI WEWNĘTRZNE DRENIANE PEŁNE MERCOR mcr DREW PLUS KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI30 OKLEINOWANE W KOLORZE KLON	DRZWI WEWNĘTRZNE SZKŁONE Z PROFILI STAŁOWYCH Z WMONTOWANYM PANELEM NIEPRZECZYSTYM KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI30 MERCOR mcr PROFILE	DRZWI WEWNĘTRZNE DRENIANE PEŁNE MERCOR mcr DREW PLUS KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI30 OKLEINOWANE W KOLORZE KLON	DRZWI WEWNĘTRZNE SZKŁONE Z PROFILI STAŁOWYCH KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI30 MERCOR mcr PROFILE	DRZWI WEWNĘTRZNE SZKŁONE Z PROFILI STAŁOWYCH Z WMONTOWANYM PANELEM NIEPRZECZYSTYM KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI30 MERCOR mcr PROFILE	DRZWI WEWNĘTRZNE SZKŁONE Z PROFILI STAŁOWYCH Z WMONTOWANYM PANELEM NIEPRZECZYSTYM KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI30 MERCOR mcr PROFILE
<div>SCHEMAT 1:100</div>									
	So	900	1100	1000	1600	900	1100	1430	1450
	Ho	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100
	Sz	1540	800	1000	900	1500	800	1330	1350
	Hz	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050
OZNACZENIE SKRZYDEŁ	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P
PARTER	DRZWI DWUSKRZYDŁOWE	1 -	-	-	-	-	-	-	-
I PIĘTRO	-	-	-	-	DRZWI DWUSKRZYDŁOWE	1	-	-	-
II PIĘTRO	-	-	-	-	-	-	1	-	-
III PIĘTRO	-	-	-	-	-	-	-	1	-
RAZEM SZTUK	1	1	2	1	1	1	2	1	1
IŁOŚĆ OKIEN NA KONDYGNACJI									
WEWN./ZEWN.	W	W	W	W	W	W	W	W	W
CECHY DRZWI :	DRZWI DWUSKRZYDŁOWE O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI60, WYPOSAŻONE W SAMOZAMYKACZE W SAMOZAMYKACZE	DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI60, WYPOSAŻONE W SAMOZAMYKACZE Z DODATKOWĄ KRATKĄ WENTYLACYJNĄ ISOTRANS P.POŻ EI30	DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI30, WYPOSAŻONE W SAMOZAMYKACZE W SAMOZAMYKACZE	DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI30, WYPOSAŻONE W SAMOZAMYKACZE W SAMOZAMYKACZE	DRZWI DWUSKRZYDŁOWE O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI30, WYPOSAŻONE W SAMOZAMYKACZE W SAMOZAMYKACZE	DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI30, WYPOSAŻONE W SAMOZAMYKACZE Z DODATKOWĄ KRATKĄ WENTYLACYJNĄ P.POŻ EI30 MERCOR MCR ISOTRANS	DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI30, WYPOSAŻONE W SAMOZAMYKACZE W SAMOZAMYKACZE	DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE Z JEDNYM POLEM STAŁYM DRZWI O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI30, WYPOSAŻONE W SAMOZAMYKACZE W SAMOZAMYKACZE	DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE Z JEDNYM POLEM STAŁYM DRZWI O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI30, WYPOSAŻONE W SAMOZAMYKACZE W SAMOZAMYKACZE
UWAGI :	1) PRZED ZAMOWIENIEM DRZWI WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE INDYWIDUALNIE DLA KAŻDEGO OTWORU 2) W DRZWIACH DWUSKRZYDŁOWYCH PIERWSZE SKRZYDŁO PO OTWARCIU - MIN 90CM SZEROKOŚCI 3) KOLOR STOLARKI - WG OPISU 4) SKONSULTOWAĆ MONTAŻ Z PRODUCENTEM I DOSTAWCĄ ELEMENTÓW								

UWAGI:	
- PODKŁADY DOSTARCZONE PRZEZ INWESTORA	
- SZCZEGÓŁOWYM POMIAROM OBJĘTO TYLKO MIEJSCA WCHODZĄCE W ZAKRES PROJEKTU	
- WYMIARY DODATKOWO SPRAWDZIĆ I PASOWAĆ NA BUDOWIE	
- ELEMENTY KONSTRUKCYJNE WYKONAĆ W KONSULTACJI Z PROJEKTANTEM KONSTRUKCJI I ZGODNIE Z ZALECENIAM	
EKSPERTYZY KONSTRUKCYJNEJ	
- PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO WYKONANIA OKIEN I DRZWI NALEŻY ZROBIĆ POWYKONAWCZY POMIAR OTWORÓW	
Temat i adres inwestycji:	Projekt budowlano - wykonawczy robót budowlanych niezbędnych do wykonania nakazu Komendanta Miejskiej Straży Pożarnej budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 ul. Legionów 27 81-405 Gdynia
Investor:	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 ul. Legionów 27 81-405 Gdynia
Jednostka projektowa:	Studio Architektury "ARCHIS" Joanna Winikajls 81-421 Sopot, ul. Księżycowa 20/1
Rysunek:	ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ SKALA 1:100
Projektant:	mgr inż. arch. Joanna Szwajkowski-Kiegiżik nr upr. bud.: POJK/09805
Sprawdzający:	mgr inż. arch. Joanna Winikajls upr. bud./POJK/09805
	RYS.NR20A