

# Technologia konserwacji podłogi

**DOTYCZY: Sala Widowiskowo-Spotowa w Gdyni**

## 1. Konserwacja ręczna

przed każdym czyszczeniem podłogi należy dokładnie zamieść całą powierzchnię podłogi sportowej .czynność ta ma na celu usunięcie piasku i elementów twardych które mogły by uszkodzić powłokę lakieru podczas mycia podłogi

do mycia codziennego podłogi używać mopów z mikrofibry (dokładnie wyżywać ręcznie mop przed każdym rozpoczęciem zmywania ) nie dopuszczać do sytuacji żeby pod czas zmywania na parkiecie była widoczna smuga wody bezpośrednio za myjącym, w każdej sytuacji unikać nadmiaru wody

nie należy stosować środków zawierających silikony

## 2. Czyszczenie maszynowe

przed każdym rozpoczęciem czyszczenia maszynowego niezbędne jest zamiecenie powierzchni parkietu i jednorazowe umycie mopami z mikrofibry mające na celu usunięcie z z powierzchni luźnych elementów .

najlepsze do czyszczenia maszynowego są polerko-szorowarki (janser, bona belt) czyszczenie przeprowadzać na białych padach środki dozować w ten sposób aby na powierzchnię ok. 1600m\* wyszło ok 3.5 litra środka maksymalnie środki nanosić dozownikami ręcznie

po ukończeniu czyszczenia maszynowego należy zlikwidować wszystkie pozostałości środka na parkiecie suchymi mopami.

**P.H.U. "EURO PAR**  
ul. Grucziłdzka 79  
**87-100 TORUŃ**  
tel./fax (0-56) 62312 57