"Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni - budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury szkół zawodowych oraz wyposażenie"

Załącznik nr 7

Opis przedmiotu zamówienia

Narzędzia i elektronarzędzia część 4

Lp.	Rodzaj wyposażenia (nazwa sprzętu)	Nazwa składnika/ parametru technicznego wyposażenia (sprzętu)	Minimalne wymagania Zamawiajacego w zakresie składników i parametrów technicznych wyposażenia (sprzętu)	Dodatkowe informacje	Jednostka miary	Ilość	Numer pracowni wg PFU
1	Stacja lutownicza	Napięcie; Moc; Prąd znamionowy; Kolba lutownicza Moc wyjściowa; Zakres regulacji temperatury; Kolba hot airMoc wyjściowa; Zakres regulacji temperatury; Prędkość strumienia powietrza	230V; 700W; 6A; 60W; od 200 do 480°C; 650W; od 100 do 450 °C; 120 l/min		szt.	2	1.6
2	Pęseta	Długość pęsety; kształt ostrza; kształt końcówki ostrza; szerokość końcówki; materiał; przeznaczenie	12 cm; proste, wysdłużone; zaokrąglony; około 1,2 mm; stal niklowana; do prac precyzyjnych		szt	10	1.10
3	Ściągacz do izolacji	Sposób pracy; długość; rodzaj zaciskanych końcówek; ściąganie izolacji; zaciskanie końcówek	automatyczny; czołowy; ok. 200 mm; konektorowe AWG; o,2 do 6 mm2; 1,5 do 6 mm2;		szt	10	1.10
4	Szczypce tnące boczne	Materiał narzędzia; twardość ostrza; długość szczypiec	stal chromowo-wanadowa, rękojeści pokryte PVC; ok. 62 HRC; ok. 110 mm		szt	10	1.10
5	Szczypce proste	Zastosowanie; długość; wykonanie	elektryczne; 160-180 mm; wykonane z wysokogatunkowej stali chromowanej, rękojeści pokryte PVC		szt	10	1.10
6	Szczypce odgięte	Długość; wykonanie, odgięte pod kątem	160 -200 mmm; hartowane indukcyjnie, rękojeści pokryte PVC; 45°		szt	10	1.10
7	Zaciskarka do RJ-45	Rodzaje zaciskanych złącz; konstrukcja	RJ45/RJ12/RJ11; mechanizm zatrzaskowy do kontrolowania nacisku		szt	10	1.10
8	Lutownica transformatorowa	Moc; regulacja temperatury pracy; napięcie zasilania; wyposażenie	200 W; 70-200, 201-350, 351-500 °C; 230 V; punktowe oświetlenie, walizka		szt	10	1.10
9	Zaciskacz do złączy kompresyjnych Master	rodzaje złącz; konstrukcja; przeznaczenie	F, RCA, BNC, IEC; zaciska złącza w różnej długości, na kablach klasy RG-59, RG-6, wbudowany reduktor skoku tłoczyska		szt	10	1.10
10	Zaciskacz złączy np.F-56, F59, PL-11-WG, ECR-11 itp.	Przeznaczenie; wymiary szczypiec	Zaciskarka do złączy F na kable RG 59, RG 6, RG 11; 2,54mm, 8,2mm i 12,1mm		szt	10	1.10
11	Zaciskacz złączowy do przewodów wieloprzewodowych	przeznaczenie	Zaciskarka końcówek telefonicznych i komputerowych, 4P, 6P, 8P 32D409		szt	10	1.10
12	Nóż monterski	Wymiar; przeznaczenie	115-195 mm; odizolowywania kabli i przewodów; ostrze ze stali nierdzewnej		szt	10	1.10
13	Klucze ampulowe	Wymiary; ilość elementów; wykonanie	T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40; komplet min. 8 kluczy trzpieniowych kątowych z końcówką kulistą profil Torx		kpl	8	1.10
14	Odsysacz cyny	Antystatyczny	tak		szt	10	1.10
15	Stacja lutownicza z wyposażeniem	Moc stacji	48W		szt	10	1.10