Załącznik nr 7.1

Zestaw egzaminacyjny PLC 2016	Sterownik PLC zasilanie Oprogramowanie sterownika Płyta montażowa egzaminacyjna Przekaźnik elektryczny czasowy Przekaźnik elektryczny czasowy Przycisk sterowniczy monostabilny Przycisk sterowniczy monostabilny Przycisk sterowniczy bistabilny Przycisk sterowniczy bistabilny Lampka sygnalizacyjna LED Lampka sygnalizacyjna LED Lampka sygnalizacyjna LED Zestaw wyposażenia monterskiego do stanowiska – 1 kpl.	min.8wejść,6 wyjść 230AC/24 V DC odpowiednie do typu producenta sterownika, kompatybilne z systemami współpracującymi w pracowni szkolnej pionowa z profili aluminiowych i płyty kompozytowej o wymiarach całkowitych ok. 870 mm x 510 mm, wyposażona w szyny DIN (2 szt.) oraz koryto grzebieniowe: 3 x 800 mm + 2 x 390 mm, sygnalizacja zasilania, bezpiecznik, wyłącznik bezpieczeństwa – 1 szt., sterowanie 24 V DC, 4 pary styków, montaż na szynę TH35 – 2 szt. trybTON, montaż na szynęTH35–2 szt trybTOF, montaż na szynęTH35–2 szt.; Listwa łączeniowa WAGO - 1 kpl.; Uniwersalny koncentrator (zadajnik) sygnałów do sterownika PLC 4 wejścia/4 wyjścia , zestaw złączek zapasowych – 1 kpl.; Zasilacz 24 V DC/2A z przewodem stykNO, montaż na szynę TH35–2 szt. stykNC, montaż na szynę TH35–2 szt. stykNO, montaż na szynę TH35–4 szt. stykNC, montaż na szynę TH35–2 szt. zielona, 24V DC, montaż na szynę TH35 – 2 szt. czerwona, 24V DC, montaż na szynę TH35 – 2 szt. żółta, 24V DC, montaż na szynę TH35 – 2 szt. szczypce uniwersalne 160 mm; szczypce wydłużone 160 mm; wkrętak płaski 6.5x100 mm; wkrętak krzyżowy PH2x100 mm; pokrętło grzechotką 1/4" 135mm; nasadki 1/4" rozmiar: 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14mm; przedłużka 1/4" 150 mm; adapter do końcówek; przegub uniwersalny Cardana; końcówki (bity) płaskie 3 i 4mm: krzyżowe: PH1 - PH2 - PH3,sześciokątne: 3 - 4 - 5 - 6mm,Torx: T5 - T10 - T15 - T20 - T25 - T30. Nóż monterski Zaciskarka do końcówek tulejowych Końcówki tulejkowe izolowane Szczypce do ściągania izolacji do 4mm2