Załącznik nr 7, cz. 1, poz. 19

Komplet spawalniczy: fartuchy, rękawice monterskie i spawalnicze

Komplet zawiera minimum:

1. Fartuch spawalniczy – 5 szt.
- długość [cm] 90-107
- szerokość [cm] 58-60
- materiał skóra (dwoina bydlęca)
- zgodność EN ISO 11611:2007 Class 2/A1, TÜV BP 60079315 0001, TÜV BP 60079303 0001, TÜV 21190228 001, TÜV 21190317 001

2. Rękawice spawalnicze – 5 szt.
- ilość palców 5
- materiał dwoinowa skóra bydlęca
- rodzaj podszewki niepalna
- wzmocnienie części chwytowej tak
- rodzaj nici kevlarowe chronione ibizą min czterokrotnie skręcana
- zgodność EN 12477 (09.2005) TYP A, EN 407 (413X3X), EN 388 (4133)
- Odporność na ścieranie [cykle] min 8000
- Odporność na przecięcie [index] min 1,2
- Odporność na rozdarcie [N] min 50
- Odporność na przekłucie [N] min 100
- Odporność na ciepło kontaktowe [°C] min 100
- Odporność na rozpryski ciepłych metali min 25 kropli
- Rozmiar L (2 szt.) i XL (3 szt.)

3. Rękawice spawalnicze do precyzyjnego spawania (rękawice do spawania metodą TIG) – 5 szt.
- materiał części zewnętrznej miękka licowa skóra wołowa
- materiał między palcami skóra kozia
- materiał mankietu miękka dwoina bydlęca
- Bezszwowy palec wskazujący tak
- Rozmiar L (2 szt.) i XL (3 szt.)

4. Rękawice monterskie – 5 szt.
- materiał spodu bydlęca skóra dwoinowa
- materiał wierzchu materiały naturalne
- rodzaj nici wzmacniane
- obszyty skórą kciuk tak
- inne grzbiet ściągnięty gumką
- Rozmiar L (2 szt.) i XL (3 szt.)