Załącznik nr 7, cz. 2, poz. 5

Stanowisko do badania alternatorów

KONSTRUKCJA:

Konstrukcja stołu wykonana w całości z profili aluminiowych. Profile o podwyższonej wytrzymałości na rozciąganie rzędu 240 N/mm^2 oraz gęstości wynoszącej min 2,7 kg/dm^3. Konstrukcja w całości anodowana, odporna na zarysowania, skręcana. Wysokość panelu bez nóżek: min. 1690 mm. Panel posiada cztery nogi oraz cztery kółka skrętne. Szerokość całkowita min. 1000 mm. Panele przednie, boczne górne i dolne wykonane z twardego tworzywa odpornego na ścieranie i uderzenia. Tworzywo odporne na środki dezynfekujące, rozpuszczalniki, wybielacze, oleje i emulsje, wodę i wilgoć oraz na zadrapania, wytrzymałe na zgniatanie. Grafika odporna na ścieranie.

OPIS:

Badanie alternatora przeprowadzane jest w zamkniętej obudowie odgrodzonej od operatora przezroczystą szybą wykonaną z twardego poliwęglanu. Stanowisko napędzane silnikiem o mocy 2.2KW trójfazowym. Falownik umożliwia płynną regulację obrotową. Pomiar napięcia na akumulatorze oraz regulatorze napięcia umożliwiają dwa cyfrowe mierniki. Stanowisko wyposażone w lampkę kontrolną sygnalizującą brak ładowania. Dodatkowa możliwość obciążenia alternatora zadaną rezystancją.