



"Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni - budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury szkół zawodowych oraz wyposażenie"

Opis przedmiotu zamówienia:

ZSAE	ul. Al.Zwycięstwa 194 81-540 Gdynia
------	--

Część Zamówienia nr 1 - dostawa mebli do ZESPOŁU SZKÓŁ ADMINISTRACYJNO-EKONOMICZNYCH

Lp.	Rodzaj wyposażenia (nazwa sprzętu)	Nazwa składnika/ parametru technicznego wyposażenia (sprzętu)	Minimalne wymagania Zamawiającego w zakresie składników i parametrów technicznych wyposażenia (sprzętu)	Dodatkowe informacje	Jednostka miary	Ilość	Numer pracowni wg PFU	Przewidywany termin dostawy/przykładowe zdjęcie
1.	Krzesło obrotowe	siedzisko i oparcie podłokietnik podstawa kółka wykończenie tkanina gramatura: odporność na ścieranie: trudnozapałność: kolor: certyfikat dopuszczający do użytkowania w jednostkach oświatowych wysokość krzesła wysokość siedziska wysokość oparcia głębokość siedziska szerokość siedziska wysokość podłokietników	wykonane z bukowej sklejki z tapicerowanymi poduszkami tak stalowa – chromowana o rozmiarze fi 600 mm samohamowne do powierzchni twardych drewno bukowe, elementy tapicerowane poliester 100% min. 366 g/m2 min. 160 000 cykli Martindale EN 1021-1, EN 1021-2 jasny szary melange lub limonka tak 870-960 mm 450-540 mm 420-450mm 440-460 mm 450-470 mm TAK		szt	16	2.03	
					szt	16	2.04	
					szt	23	2.10	
					szt	16	2.09	
					szt	16	1.10	

2.	Krzesło obrotowe	<p>wysokość siedziska szerokość siedziska głębokość siedziska podstawa mechanizm</p> <p>podnośnik siedzisko oparcie tkanina gramatura: odporność na ścieranie: trudnozapałność: kolor tapicerki pianka siedziska i oparcia zagłówki podłokietniki</p>	<p>480-575 mm 540-570 mm 510-540 mm</p> <p>pięcioramienna, materiał – aluminium polerowane możliwość swobodnego kołysania się maksymalny kąt wychylenia oparcia wynosi 16° możliwość blokady siedziska i oparcia w 5 pozycjach regulacja siły oporu oparcia zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy użytkownika płynna regulacja wysokości krzesła za pomocą podnośnika pneumatycznego pneumatyczny, standardowy</p> <p>tapicerowane tapicerowane poliester 100% min. 366 g/m² min. 160 000 cykli Martindale EN 1021-1, EN 1021-2 czarny cięta stały, tapicerowany TAK - stałe, materiał – stal chromowana, nakładki – tk. tapicerska</p>		szt	16	1.07	
----	------------------	---	--	--	-----	----	------	---

