

Termomodernizacja budynku IX LO w Gdyni- elewacje:J - J

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Nr specyfikacji technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jednostkowa	Wartość
			Nazwa	Ilość		
1	3	4	5	6	7	8
1. Docieplenie ścian zewnętrznych budynku IX LO w Gdyni elewacje J - J						
1.1. docieplenie ścian zewnętrznych.						
1.1.1	B-01.00.00	<p>Rozebranie obróbek blacharskich parapetów okiennych z blachy nie nadającej się do użytku.</p> <p>0,25*(5,7*6+0,68+0,9*6+0,95*2*3+2,89*2)</p>	m2	12,94		
1.1.2	B-01.00.00	<p>Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego.</p> <p>3</p>	szt.	3		
1.1.3	B-11.00.00	<p>Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie, poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie oraz umocowanie luźnych kablii częściowy ich demontaż.</p> <p>Przewidzieć demontaż nieczynnych kabli na elewacji.</p> <p>366,1+81,684</p>	m2	447,784		
1.1.4	B-11.00.00	<p>Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie, poprzez gruntowanie emulsją GRUNT , dwukrotne.</p> <p>447,784</p>	m2	447,784		
1.1.5	B-11.00.00	<p>Rusztowania zewnętrzne, rurowe o wysokości do 10 m.</p> <p>4,2*42,6 +17,3*9,5</p>	m2	343,27		

1	3	4	5	6	7	8
1.1.6	B-11.00.00	<p>Docieplenie ścian z cegły- styropian gr 19 cm EPS-80-033 (styropian grafitowy), tynk silikatowo - silikonowy , baranek gr.1,5 i 2 mm wg kolorystyki w projekcie z wykonaniem boni ,zastosowanie kolorów w wyznaczonych polach,elewacje O-O,P-P,R-R .</p> <p>Docieplenie ścian wraz z gzymsami. Kolorystyka RAL 7011,9003,7016,7036,4001,4007,5009,5001,3033,3003,7042. Wykonanie boni na ścianach wg projektu wykonawczego. Parametry styropianu wg dokumentacji powykonawczej poprzedniego etapu.</p> <p>5,0+0,8+1,7+210,9+1,9+1,9+4,2+2,8+10,2+8,0+17+3,8</p>	m2	268,2		
1.1.7	B-11.00.00	<p>Docieplenie ościeży i gzymsów o szerokości w do 30 cm, z cegły. Styropian gr 4 cm.</p> <p>Wklejenie narożników na ościeżach i gzymsie oraz profil podparapetowy- wg przyjętego systemu</p> <p>0,3*((3,07+1,3*2)*6+(3,07+2,0*2)*6+(3,0+1,9*2)*11) 0,3*((2,28+1,93*2)*3+(1,36+0,63*2)) 30,0</p>	m2	81,684		
1.1.8	B-11.00.00	<p>Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynków w kolorze 7042 (na docieplone ściany cokołowe - elewacja : J-J. Nałożenie na podłoże podkładowej masy .</p> <p>5,0</p>	m2	5		
1.1.9	B-09.01.00	<p>Obróbki blacharskie z blachy powlekanej. Obróbki o szerokości w rozwinięciu w cm ponad 25.Montaż podokienników .</p> <p>0,45*12,94/0,25</p>	m2	23,292		
1.1.10	B-07.00.00	<p>Dwukrotne malowanie farbą ftalową powierzchni pełnych szpachlowanych jednokrotnie.Malowanie skrzynek,pow metalowych</p> <p>1,5*2,1</p>	m2	3,15		

1	3	4	5	6	7	8
1.1.11	B-12.00.00	Demontaż i montaż kamery z dostosowaniem uchwytów. Uwaga należy poprowadzić przewody zasilające lampy 1	szt.	1		
1.1.12	B-12.00.00	Demontaż i montaż rur spustowych z dostosowaniem do gr. ocieplenia uchwytów. Uwaga należy poprowadzić przewody zasilające lampy 1+1+1	szt.	3		
1.1.13	B-12.00.00	remont i przesunięcie daszka nad drzwiami wejściowymi	kpl.	1		
1.1.14	B-01.00.00	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km. 3,5	m3	3,5		
1.1.15	B-01.00.00	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi, dodatek na każdy następny 1 km odległości ponad 1 km. Krotność=19,00 3,5	m3	3,5		
Razem:						
Razem:						
Razem:						0,00