


WSZYSTKIE WYMIARY PODANE BEZ MIANA SĄ W CENTYMETRACH
WSPRZÓJNIECZNE WYMIARY W MILIMETRACH
NIE WOLNO ODMIERZAĆ ŻADNYCH WYMIARÓW Z TEGO RYSUNKU
OBOWIĄZKIEM WYKONAWCY ROBÓT JEST SPRAWDZIĆ
WSZYSTKIE WYMIARY W NATURZE I PRZEKAZAĆ INFORMACJE
O ZMIANACH W WYMIARACH DO BIURA ARCHYTEKTONICZNEGO

LEGENDA:



STUDIO PROJEKTOWE ANNY KASPRZYK
02-634 Warszawa, ul. Miłobędzka 23 tel/fax 844 88 81
e-mail: spak@spak.com.pl www.spak.com.pl

Projektant

arch. Anna KASPRZYK
arch. Anna SIWEK
arch. Maksymilian SKOTNICKI
rech. Krzysztof SZALCOWSKI
rech. Tomasz WIŚNIEWSKI

arch. Konrad STYKA
nr upr.: Wa - 13/2000

Brain

ARCHITEKTURA

PROJEKT WYKONAWCZY

**STADION PIŁKARSKI
W GDYNI
PRZY UL. OLIMPIJSKIEJ 5
TRYBUNA VIP**

PRZEKRÓJ L'-L'

Skala	Data	Nr. Rys.	Rew.
1:100	03/2009	W-TV-AP-4104	01

POSADZKI:

1. NA GRUNCIE	(G)
2. ZEWNĘTRZNE	(Z)
3. WEWNĘTRZNE	(W)

POSAĐZKI NA GRUNCIE

[illegible]

PG2

Dost. POLYADZINA DYWANOVA
 Dost. WARSZAWA SAMOPOLIZOWALUACA
 Dost. SZKŁO CEMENTOWA WZMOCONA SĄTKA
 Dost. POLA POLIETYLENOVA
 Dost. POLYVY BANKI EKSTUD. POLURET.
 Dost. DOPERSYJANA WASA BOLIOWICZNA
 Dost. SECTION B-10
 Dost. PASEK STABILIZOWANY UŁUBANY WARSZAWIANI

PG 3

[illegible]

PC-1

[illegible]

Dr MARTYNY DROGOWE
 Dr ZOLAĆ P. MODNA
 Dr STROP ZELBETOWY
 Dr KOYTARZ
 Dr POŁOGA PODNIESIONA
 Dr PŁYT PRZEFARTKOWANYCH

500

PG6

1. POLIURETANOWA DISPERSYJNA MASA BRUTOWA
2. BETON B-10
3. PASER STABILIZOWANY UBIJANY WARSZAWI

1. POLIURETANOWA DISPERSYJNA MASA BRUTOWA
2. BETON B-10
3. PASER STABILIZOWANY UBIJANY WARSZAWI

GG

1. KOSTKA BETONOWA
2. PODSTKA CEMENTOWA-PWSKOWA
3. PODŁOGA Z KRZUSZYWA ŁAMANEGO
4. PŁASKI STABILIZOWANY UBIJANY NAKSTNAMI

96*

ŻYWICA EPOKSYDOWA
POSAZDKA BETONOWA
FOLIA POLIETYLENOWA
DISPERSYJNA MASA BITUMICZNA
BETON B-10
PRASEK STABILIZOWANY UBIJANY WARSTWAMI


PLITY CHODNIKOWE
PODSTAWA CEMENT-WAP
POBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO
MAGNISTWA GÓRNOGA Z FIZELINY 2500/m²
PLITY PANKI EKSTRUZ. POLIURET.
ODSPERSZANA MASA BITUMIENNA
FUNDAMENT ŻELBETOWY

1-PIŁYT Y CHODNIKOWE
 2-PODSTRA CEMENT-WAP
 3-POZBOLOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO
 4-MARISTA OCHRONIA Z FIZYLINT 250G/m²
 5-PIŁY PANKI EKSTRUZ. POLIURET.
 6-ODSPERZANA MASA BITUMICZNA
 7-FUNDAMENT ŻELBETOWY
 8-BETON B=10

[illegible]

20.04.2017A ZELBETOWA ZAWARTA NA 62.000Q

0,2m POWŁOKA EPOKSYDOWO-POLURETANOWA
0,3-0,6m Z PISTOPŁY Z PIASKU KWARCOWEGO
SCHODY ŻELBETOWE NA TRYBUNIE



PRZEKRÓJ L' - L'

rozłoża z dyspersyjnej masy bitumicznej

rolajca z dyspersyjnej masy bitumicznej

Skala	Data	Nr. Rys.	Rew.
1:100	03/2009	W-TV-AP-4104	01