
2 x K200
1 x K200 pod trybuną
trasa dla kabli transmisyjnych
Przyłącze szafy aparaturowej
typu "Flight case"
1 x K200
2 x K200
1 x K100
Korytko 2x K200
Szafa VIA
4x ø75 mm (kolanka)
6x ø75 mm z tunelu technicznego
dla potrzeb realizacji transmisji TV
4x ø75 mm
ułożyć przed wylaniem posadzki
4x ø75 mm (kolanka)
2x K200
z pom. 1.064
Szafa IIIA
CSP Centrala sygnalizacji pożarowej
R Czujka dymu optyczna
Ręczny ostrzegacz pożaru
Optyczna czujka dymu
w przestrzeni międzysufitowej
Czujka temperatury
Wskaźnik zadziałania czujki
Moduł sterujący
Moduł linii bocznej
Klapa pożarowa
Zawór pożarowy
CSZ Centralka sterująca zasilająca
CSW Centrala sygnalizacji włamania
Klawiatura (manipulator)
Kontaktron
Czujka ruchu PIR
Sygnalizator akustyczno-optyczny
Przycisk napadowy
Jednostronna kontrola dostępu
Szafa dystrybucyjna
Gniazdo logiczne 2xRJ45
Stacja bazowa DECT
Stacja bazowa WiFi
Gniazdo RTV
K100 Korytko kablowe szer. 100 mm
Kanał kablowy
Rurka instal. lub korytko szer. 50 mm
Korytko kablowe dla transmisji TV
STUDIO PROJEKTOWE ANNY KAŹMIERUK
ul. Kołobrzeska 15/2 Szczecin 70-235
e-mail: spk@spk.com.pl www.spk.com.pl
mgr inż. Jan KUCHTA
mgr inż. Bolesław KUŚNIK
nr upr. 1759/96/U
mgr inż. Robert GORZKOWICZ
nr upr. NOT/0018/PWOE/09
INSTALACJE TELETECHNICZNE
PROJEKT WYKONAWCZY
PRZEBUDOWA STADONU PIŁKARSKIEGO
PRZY UL. GUMPLOWICZA W GDYNI
TRIBUNA "VIP"
TOM V. Rozdział 3 (T-75)
PLAN INSTALACJI TELETECHNICZNYCH
RZUT PRZYŁĄCZA, CZĘŚĆ D
1:100
03/2009
W-T-I-IT-TS-4671
01