

**Przebudowa i remont kuchni i stołówki szkolnej wraz z zapleczem w ZSS nr 17 w Gdyni
ul.Witominska 25/27**

Lp.	Kod pozycji przedmiaru	Nr specyfikacji technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jednostkowa	Wartość
				Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Roboty budowlane na parterze -Stołówka z wydawalnią i zmywalnią.							
1.1. Roboty rozbiórkowe, demontażowe .							
1.1.1	1.1.1.	B-01.00.00	Wykucie z muru ościeżnic o powierzchni do 2 m2.Wykucie drzwi i okna podawczego oraz witryny szklanej.				
1.1.1	1.1.1.	B-01.00.00	2+1+1+1+1	szt.	6		0,00
1.1.2	1.1.1.	B-01.00.00	Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego.				
1.1.2	1.1.1.	B-01.00.00	4	szt.	4		0,00
1.1.3	1.1.1.	B-01.00.00	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych, drzwiczek.				
1.1.3	1.1.1.	B-01.00.00	1	szt.	1		0,00
1.1.4	1.1.1.	B-01.00.00	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko w zmywalni.				
1.1.4	1.1.1.	B-01.00.00	1,7	m	1,7		0,00
1.1.5	1.1.1.	B-01.00.00	Demontaż meblowej szafy przelotowej				
1.1.5	1.1.1.	B-01.00.00	1	szt.	1		0,00
1.1.6	1.1.1.	B-01.00.00	Zerwanie posadzek z masy lastrykowej.				
1.1.6	1.1.1.	B-01.00.00	10,0+8,7	m2	18,7		0,00
1.1.7	1.1.1.	B-01.00.00	Zerwanie podkładu betonowego / szlichty cementowej gr ok 4 cm				
1.1.7	1.1.1.	B-01.00.00	18,7	m2	18,7		0,00
1.1.8	1.1.1.	B-01.00.00	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych wrz z oczyszczeniem podłoża..				
1.1.8	1.1.1.	B-01.00.00	91,7	m2	91,7		0,00
1.1.9	1.1.1.	B-01.00.00	Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1/2 cegły oraz poszerzenie otworów drzwiowych w istniejących ściankach.				
1.1.9	1.1.1.	B-01.00.00	1,05*2,1+0,2*2,1	m2	2,625		0,00

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8
			Tynki zwykłe III kategorii ścian i słupów wykonywane ręcznie. Tynki cementowo-wapienne.				
1.3.1	1.3.1.	B-06.01.00	28,640*1,1+10,0	m2	41,504		0,00
			Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kategorii III na zaprawę na podłożu z cegieł lub betonowym .				
1.3.2	1.3.1.	B-06.01.00	5	szt.	5		0,00
			Uzup. tynków wew. zwykłych kat. III z zaprawy cement.-wap. na stropach płaskich, belkach, podciągach,				
1.3.3	1.3.1.	B-06.01.00	12,0	m2	12		0,00
			Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kategorii III na zaprawie z wapna suchogaszzonego na podłożu z cegieł lub betonowym we wnękach na liczniki o powierzchni 0,5 m2 i głębokości 0,4 m, przy zastosowaniu wyciągu.				
1.3.4	1.3.1.	B-06.01.00		szt.	2		0,00
			Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na podłożu z cegieł, pustaków ceramicznych i betonów, na ościeżach szerokości do 25 cm.				
1.3.5	1.3.1.	B-06.01.00	5,0*2+2,2	m	12,2		0,00
			Wykonanie pasów szerokości do 30 cm z tynku zwykłego kategorii III na zaprawie z wapna gaszonego, na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego brudy.				
1.3.6	1.3.1.	B-06.01.00	1,4*2*4	m	11,2		0,00
Razem:							0,00
1.4. Stolarka okienna i drzwiowa .							
			Renowacja parapetów betonowych w stołce- zeszkrobanie farby, uzupełnienie ubytków, szlifowanie, malowanie farbą olejną lub wykonanie nakładek systemowych PCV lub z postformingu.				
1.4.1	1.4.1.	B-07.01.00	1,4*5	mb	7		0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			<p>Drzwi drewniane wewnętrzne,systemowe z ościeżnicą metalową systemową np.Porta lub odpowiednie - wg projektu D01, białe.Drzwi 90*200 cm -szt.1, wyposażone w zamki ,klamki,szyldy, wyposażone w okno podawcze 64*90 cm z blatem szer.30 cm ,bez progu.</p> <p>Skrzydło drzwiowe wzmocnione -płyta wiórowa otworowa wzmocniona wewnętrznym ramiakiem ze sklejki - kolor biały,ościeżnica metalowa biała wyposażona w 3 zawiasy ,dół skrzydła zabezpieczony przed wilgocią, wyposażone w okno podawcze i parapet.</p>				
1.4.2	1.4.2.	B-07.03.00	0,9*2,0	m2	1,8		0,00
			<p>Drzwi drewniane wewnętrzne ,systemowe, pełne z ościeżnicą metalową systemową np.Porta lub odpowiednie - wg projektu D02, białe.Drzwi 90*200 cm -szt.2, wyposażone w zamki ,klamki,szyldy.</p> <p>Skrzydło drzwiowe wzmocnione -płyta wiórowa otworowa wzmocniona wewnętrznym ramiakiem ze sklejki - kolor biały,ościeżnica metalowa biała wyposażona w 3 zawiasy. Okleina CPL gr. 2 mm, bez progu , zabezpieczona przed wilgocią</p>				
1.4.3	1.4.2.	B-07.03.00	0,9*2,0*2	m2	3,6		0,00
1.4.4.	1.4.2.	B-07.02.00.	Drzwi PCV , białe przeszklone -szkło bezpieczne,dwuskrzydłowe bez słupka o wym. 155*205 cm	m2	3,178		0,00
			<p>Okna podawcze z tworzyw sztucznych montowane w sciance pomiędzy wydawalnia a stołówką z parapetem z płyty HPL zgodnie z projektem i oznaczeniem na rys. A 5.</p> <p>Montowane nad blatem ,profil PCV,szkło bezpieczne wg projektu O!</p>				
1.4.5	1.4.3.	B-07.02.00	1,15*1,15	m2	1,323		0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Okna podawcze z tworzyw sztucznych montowane w ścianie pomiędzy wydawalnia a stołówką z parapetem z płyty HPL zgodnie z projektem i oznaczeniem na rys. A 5. Montowane nad blatem ,profil PCV, szkło bezpieczne wg projektu O!				
1.4.6	1.4.3.	B-07.02.00	0,6*0,6	m2	0,36		0,00
1.4.7	1.4.4.	B-07.02.00	Montaż nawiewników higrosterowanych o wydajności 30 m3/h w zmywalni w istniejącym oknie PCV np. EMM Aereco.	szt.	1		0,00
1.4.8	1.4.5.	B-07.02.00	Montaż moskitiery na okno w zmywalni o wym 1,4*1,6 m	szt.	1		0,00
Razem:							0,00
1.5. Kładzenie glazury							
1.5.1	1.5.1.	B-09.00.00	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x25 cm, metodą wykonania - kombinowaną, na klej .Płytki w zmywalni i wydawalni w kolorze uzgodnionym z użytkownikiem , Parapet okienny z płytek . 2,0*(2,73+0,4+1,8+0,7+1,27+0,27+1,7+1,2+0,3+1,45) 2,0*(0,58+0,4+1,13+0,27+0,95+1,16+1,07) 0,3*1,5	m2	35,21		0,00
Razem:							0,00
1.6. Posadzki							
1.6.1	1.6.1.	B-04.00.00	Isolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej, szerokiej, izolacja pozioma, podposadzkowa z wywinieciem na ściany.	m2	19,635		0,00
1.6.2	1.6.2.	B-03.01.00	Podkłady z betonu B- 15 - wylewka wyrównująca gr.3 cm, dylatowane co 2,5 m , ze spadkiem w kierunku wpustów podłogowych.	m3	0,748		0,00

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8
			Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach ze ścian.				
1.7.1	1.7.1.	B-11.00.00	28,64/1,6*1,45 1,45*(14,36*2+5,36*2+1,75*2+2,5)	m2	91,843		0,00
			Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach z sufitów.				
1.7.2	1.7.1.	B-11.00.00	91,7+10,0+8,7	m2	110,4		0,00
			Zeskrobanie - usunięcie farby olejnej ze ścian.				
1.7.3	1.7.1.	B-11.00.00	65,888/1,45*1,6	m2	72,704		0,00
			Gładź gipsowa na ścianach z elementów prefabrykowanych i płyt gipsowokartonowych - jednowarstwowa.				
1.7.4	1.7.2.	B-11.00.00	65,888+25,955+20,0	m2	111,843		0,00
			Gładź gipsowa na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewnych jednowarstwowa.				
1.7.5	1.7.2.	B-11.00.00	110,4	m2	110,4		0,00
			Malowanie farbą emulsyjną akrylową podłoży gipsowych, z gruntowaniem, dwukrotne- ściany i sufity oraz obudowa wentylacji mechanicznej				
1.7.6	1.7.3.	B-11.00.00	111,843+110,4	m2	222,243		0,00
			Malowanie farbami poliwinylowymi olejnymi półmat tynków gładkich, wewnętrznych, dwukrotne.				
1.7.7	1.7.3.	B-11.00.00	72,704	m2	72,704		0,00
					0,00		
1.8. Roboty budowlane pozostałe.							
			Dostawa i montaż szafy przelotowej - wg zestawienia-szafa przelotowa ze stali nierdzewnej z drzwiami przesuwanymi , 5 półek o wymiarach 1,4*0,6*1,85 m				
1.8.1	1.8.1.	B-15.00.00	1	kpl.	1		0,00
			Renowacja dźwigu towarowego : oczyszczenie z farby, konserwacja antykorozyjna, malowanie .				
1.8.2	1.8.2.	B-15.00.00	1	kpl.	1		0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Likwidacja otworu w stropie po zdemontowanym kanale wentylacyjnym : osadzenie płyty stalowej ryflowanej gr 8 mm, wypełnienie od spodu wełna mineralna gr. 15 cm, montaż 2xGKF na ruszcie systemowym	m2	0,6		0,00
1.8.3	1.8.3.	B-15.00.00					
1.8.4	1.8.4.		Inne prace towarzyszące	kpl.	1		0,00
Razem:					0,00		
Razem:					0,00		
2. Roboty budowlane w obrębie piwnicy - kuchnia wraz z zapleczem.							
2.1. Roboty rozbiórkowe, demontażowe .							
			Wykucie z muru ościeżnic o powierzchni do 2 m2.Wykucie drzwi				
2.1.1	2.1.1.	B-01.00.00	11	szt.	11		0,00
			Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2.				
2.1.2	2.1.1.	B-01.00.00	1,25*2,0	m2	2,5		0,00
			Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego.				
2.1.3	2.1.1.	B-01.00.00	4	szt.	4		0,00
			Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek.				
2.1.4	2.1.1.	B-01.00.00	7	szt.	7		0,00
			Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko.				
2.1.5	2.1.1.	B-01.00.00	1,6*3	m	4,8		0,00
			Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie wapiennej o grubości 1/2 cegły.				
2.1.6	2.1.1.	B-01.00.00	3,07*(2,65+2,66+1,58+1,0+2,62)	m2	32,266		0,00
			Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie wapiennej o grubości 1/2 cegły- poszerzenie otworu				
2.1.7	2.1.1.	B-01.00.00	3,07*(0,15+0,1)	m2	0,768		0,00
			Wykucie otworów okiennych w ścianach z cegieł o grubości 1/2 cegły.				
2.1.8	2.1.1.	B-01.00.00	0,8*0,8	m2	0,64		0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Rozebranie ścianek z cegieł oraz obudowy pionó kanalizacji sanitarnej na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1/4 cegły.				
2.1.9	2.1.1.	B-01.00.00	$3,07 \cdot (2,31 + 2,21 + 3,42) + 0,5 \cdot 3,07 \cdot 2$	m2	27,446		0,00
			Odbicie luźnych tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej .				
2.1.10	2.1.1.	B-01.00.00	$3,07 \cdot (3,25 + 1,58 + 2,65 + 3,94 + 1,85)$	m2	40,739		0,00
			Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych- skucie fundamentu				
2.1.11	2.1.1.	B-01.00.00	$1,84 \cdot 1,44 \cdot 0,1$	m3	0,265		0,00
			Przebicie otworów w ścianach na zaprawie wapiennej o grubości 1/2 cegły.				
2.1.12	2.1.1.	B-01.00.00		szt.	1		0,00
			Zerwanie posadzek z masy lastrykowej.				
2.1.13	2.1.1.	B-01.00.00	$4,1 + 4,8 + 8,0 + 6,1 + 25,6 + 3,6 + 8,0 + 3,0 + 2,6 + 32,0$	m2	97,8		0,00
			Zerwanie podkładu betonowego / szlichty cementowej gr ok 4 cm				
2.1.14	2.1.1.	B-01.00.00	97,8	m2	97,8		0,00
			Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek.				
2.1.15	2.1.1.	B-01.00.00	$2,8 \cdot (0,34 \cdot 2 + 1,44 \cdot 2 + 0,84 \cdot 2 + 1,48 \cdot 2 + 0,54 \cdot 2 + 0,6 \cdot 2)$ $2,8 \cdot (0,8 \cdot 2 + 1,45 \cdot 2 + 1,08 + 1,54 + 1,2 + 0,3 + 0,41)$	m2	54,628		0,00
			Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km.				
2.1.16	2.1.1.	B-01.00.00	$54,628 \cdot 0,02 + 97,8 \cdot 0,06 + 0,265 + 40,739 \cdot 0,02 + 27,446 \cdot 0,1$ $0,62 \cdot 0,15 + 32,266 \cdot 0,15 + 0,768 \cdot 0,15$	m3	15,833		0,00
			Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi, dodatek na każdy następny 1 km odległości ponad 1 km.				
2.1.17	2.1.1.	B-01.00.00	Krotność=19,00 15,833	m3	15,833		0,00
			utylizacja gruzu - opłata składowiskowa				
2.1.18	2.1.1.	B-01.00.00	15,833	m3	15,833		0,00
Razem:							0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
2.2. Roboty murarskie i betonowe							
2.2.1	2.2.1.	B-05.01.00	Ścianki działowe z pustaków keramzytobetonowych (11,5*24*50cm) grubości 11,5 cm. 3,07*(2,15+3,25+2,88+2,75+3,05+2,35)	m2	50,44		0,00
2.2.2	2.2.2.	B-03.01.00	Uzupełnienie elementów niezbrojonych z betonu monolitycznego - podbetonowanie po wykutym parapecie. 1,4*0,3*0,06*4	m3 betonu	0,101		0,00
2.2.3	2.2.2.	B-03.01.00	Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych zbrojonych z betonu monolitycznego - wykonanie nadproży ze zbrojeniem pretami 2xfi 10 mm : 1,25*2*6+1,15*2 =17,3 m 01,0*0,1*0,15*7	m3 betonu	0,105		0,00
2.2.4	2.2.3.	B-05.02.00	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł lub w stropie. 8	szt.	8		0,00
Razem:							0,00
2.3. Roboty tynkarskie i okładzinowe ścian							
2.3.1	2.3.1.	B-06.01.00	Odrzyskanie powierzchni ścian z cegły do 2 m2 - łatwo dostępnych - przy użyciu szczotek stalowych. 40,739*1,1	m2	44,813		0,00
2.3.2	2.3.1.	B-06.01.00	Odrzyskanie ścian ceglanych metodą smarowania o powierzchni do 5 m2 - dwukrotne. 44,813	m2	44,813		0,00
2.3.3	2.3.2.	B-06.01.00	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kategorii III na zaprawie na podłożu z cegieł lub betonowym . 8	szt.	8		0,00
2.3.4	2.3.2.	B-06.01.00	Uzup. tynków wew. zwykłych kat. III z zaprawy cement.-wap. na stropach płaskich, belkach, podciągach, 15,0	m2	15		0,00
2.3.5	2.3.2.	B-06.01.00	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kategorii III na zaprawie z wapna suchogaszzonego na podłożu z cegieł lub betonowym we wnękach na liczniki o powierzchni 0,5 m2 i głębokości 0,4 m, przy zastosowaniu wyciągu. 2	szt.	2		0,00

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8
			<p>Drzwi drewniane wewnętrzne,systemowe pełne z ościeżnicą metalową systemową np.Porta lub odpowiednie - wg projektu D02, białe.Drzwi 90*200 cm - szt.8, wyposażone w zamki ,klamki,szyldy, 3 zawiasy,zabezpieczone przed wilgocią,okleina CPL gr.2 mm.</p> <p>Skrzydło drzwiowe wzmocnione -płyta wiórowa otworowa wzmocniona wewnętrznym ramiakiem ze sklejki - kolor biały,ościeżnica metalowa biała wyposażona w 3 zawiasy ,dół skrzydła zabezpieczony przed wilgocią,, okleina CPL gr. 2mm, bez progu..</p>				
2.4.1	2.4.1.	B-07.03.00	0,9*2,0*8	m2	14,4		0,00
			<p>Drzwi drewniane wewnętrzne ,systemowe, pełne z ościeżnicą metalową systemową np.Porta lub odpowiednie - wg projektu D03, białe.Drzwi 90*200 cm -szt.1, wyposażone w zamki ,klamki,szyldy,kratke wentylacyjną, 3 zawiasy,zabezp. przed wilgocią,bez progu.</p> <p>Skrzydło drzwiowe wzmocnione -płyta wiórowa otworowa wzmocniona wewnętrznym ramiakiem ze sklejki - kolor biały,ościeżnica metalowa biała wyposażona w 3 zawiasy, kratka wentylacyjna,zabezpieczone przed wilgocią,bez progu , okleina CPL gr. 2 mm.</p>				
2.4.2	2.4.1.	B-07.03.00	0,9*2,0*2	m2	3,6		0,00

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8
			Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x25 cm, metodą wykonania - kombinowaną, na klej .Płytki w obieralni , kuchni, pom.porządkowym i WC w kolorze uzgodnionym z użytkownikiem ,Parapety wew. z płytek .				
			(2,61*2+2,55*2+2,03+1,05+0,6+2,75+4,3+1,83+3,0)*2,0 (1,2+1,25+0,6+4,3+0,6+0,3*2)*2,0 (1,48*2+2,15*4+1,26*2)*2,0 0,3*1,4*4 -0,8*2,0-0,9*2,0*4				
2.5.1	2.5.1.	B-09.00.00		m2	89,9		0,00
Razem:							0,00
2.6. Posadzki							
			Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej, szerokiej, izolacja pozioma, podposadzkowa z wywinieciem na ściany.				
2.6.1	2.6.1.	B-04.00.00	97,8*1,05	m2	102,69		0,00
			Podkłady z betonu B- 15 - wylewka wyrównująca gr.3 cm, dylatowane co 2,5 m , ze spadkiem w kierunku wpustów podłogowych.				
2.6.2	2.6.2.	B-03.01.00	0,03*97,8	m3	2,934		0,00
			Podkłady z betonu B- 15 - wylewka betonowa podjazdu dla wózków , ze siatka zbrojenia				
2.6.3	2.6.3.	B-03.01.00	0,65*1,9*1,3*0,2	m3	0,321		0,00
			Izolacje przeciwwilgociowe, powłokowe, poziome i pionowe .Masa dyspersyjna asfaltowo- kauczukowa zbrojona na podkładzie z masy dyspersyjnej-2 x folia półpłynna np.IZOHAN w pomieszczeniach mokrych na posadzce i na ścianach przed ułożeniem płytek.				
2.6.4	2.6.4.	B.04.01.00	25,6+8,1+3,0+2,6	m2	39,3		0,00
			Przygotowanie podłoża pod układanie płytek posadzki.				
2.6.5	2.6.5.	B-10.02.00	97,8	m2	97,8		0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Posadzki z płytek o wymiarach 30x30 cm, układane metodą kombinowaną na klej. Płytki terrakotowe lub gres przeznaczone do obiektów publicznych ,fuga epoksydowa, klej elastyczny. Pomieszczenia i komunikacja ,układane w karo.				
2.6.6	2.6.5.	B-10.02.00	97,8	m2	97,8		0,00
			Cokolik z płytek o wymiarach 30x30 - cokolik 8 cm, układanych metodą zwykłą na klej, z przycinaniem płytek. 2,38*2+3,25+3,48*2+0,5+2,75+1,87+3,85+2,6*3+0,95 1,83*2+1,1+3,05*2+1,2*2+2,45+1,48+1,75+7,73+0,55 1,2+4,03+7,5+1,2+2,45				
2.6.7	2.6.5.	B-10.02.00		m	76,29		0,00
			Listwy z wkleśłym zaokrągleniem - montaż i dostawa listew na styku posadzka ściana w pomieszczeniu kuchni ,obieralni,				
2.6.8	2.6.6.	B-10.02.00	25,88+8,55	m	34,43		0,00
			Przygotowanie podłoża pod okładanie płytkami schodów i podjazdu dla wózków.. 0,98*1,5+0,65*1,9*1,3+0,4*0,98+0,4*0,5*0,8 1,5*3*0,3+1,4*0,3*4+0,4*0,3*4 0,16*4*1,5+0,15*1,4*5+0,15*0,4*4				
2.6.9	2.6.7.	B-10.02.00		m2	9,388		0,00
			Okładziny schodów z płytek na klej układanych metodą kombinowaną o wymiarach 30x30 cm. Schody wew. gres ,płytki ryflowane, antypoślizgowy ,kolorystyka uzgodniona z użytkownikiem.				
2.6.10	2.6.7.	B-10.02.00	9,388	m2	9,388		0,00
			Cokoliki na schodach z płytek na klej układanych metodą kombinowaną, cokolik o wysokości 10 cm, przygotowanie podłoża.				
2.6.11	2.6.7.	B-10.02.00	1,2+1,6+12,0	m	14,8		0,00
Razem:							0,00
2.7. Malowanie							
			Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach ze ścian. 3,07*(1,2*2+6,5*2+5,03*2+2,45*2+3,72*2+1,98*2) 3,07*(2,6*3+1,62+2,66*2)				
2.7.1	2.7.1.	B-11.00.00		m2	173,455		0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach z sufitów.				
2.7.2	2.7.1.	B-11.00.00	97,8	m2	97,8		0,00
			Gładź gipsowa na ścianach z elementów prefabrykowanych i płyt gipsowokartonowych - jednowarstwowa.				
2.7.3	2.7.2.	B-11.00.00	76,29*3,05+98,7/2,0*1,05	m2	284,502		0,00
			Gładź gipsowa na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewnych jednowarstwowa.				
2.7.4	2.7.2.	B-11.00.00	97,8	m2	97,8		0,00
			Malowanie farbą emulsyjną akrylową podłogi gipsowych, z gruntowaniem, dwukrotne- ściany i sufit, Do wysokości 1,8 m na ciągach komunikacyjnych malowanie farbą olejną półmatową w kolorze farby akrylowej.				
2.7.5	2.7.3.	B-11.00.00	284,502+97,8	m2	382,302		0,00
			Dwukrotne malowanie farbą łalową nawierzchniową balustrad z prętów prostych.				
2.7.6	2.7.3.	B-11.00.00	1,1*(1,1+1,85)	m2	3,245		0,00
Razem:							0,00
2.8. Roboty budowlane pozostałe .							
			Naprawa progu wejściowego do piwnicy				
2.8.1	2.8.1.	B-15.00.00	0,4*1,3	m2	0,52		0,00
			Ocieplenie styropianem gr 2 cm ścian pomiędzy drzwiami zew. i wew. wejściowymi do piwnicy : wklejenie styropianu ,listwy narożnikowe, siatki ,masa systemowa klejowa i tynkarska ,szlifowanie ,malowanie.				
2.8.2	2.8.2.	B-15.00.00	0,4*2,0*2+0,4*1,3	m2	2,12		0,00
2.8.3	2.8.3.		Inne prace towarzyszące	kpl.	1		0,00
Razem:							0,00
Razem:							0,00
Razem:							0,00

Tabela elementów

Element rozliczeniowy	Wartość
1	2
1. Roboty budowlane na parterze -Stołówka z wydawalnią i zmywalnią.	0,00
1.1. Roboty rozbiórkowe, demontażowe .	0,00
1.2. Roboty murarskie i betonowe	0,00
1.3. Roboty tynkarskie i okładzinowe ścian	0,00
1.4. Stolarka okienna i drzwiowa .	0,00
1.5. Kładzenie glazury	0,00
1.6. Posadzki	0,00
1.7. Malowanie	0,00
1.8. Roboty budowlane pozostałe.	0,00
2. Roboty budowlane w obrębie piwnicy - kuchnia wraz z zapleczem.	0,00
2.1. Roboty rozbiórkowe, demontażowe .	0,00
2.2. Roboty murarskie i betonowe	0,00
2.3. Roboty tynkarskie i okładzinowe ścian	0,00
2.4. Stolarka okienna i drzwiowa	0,00
2.5. Kładzenie glazury	0,00
2.6. Posadzki	0,00
2.7. Malowanie	0,00
2.8. Roboty budowlane pozostałe .	0,00
Razem:	0,00