

Nr.	symbol nazwa	referencja		opis	jeden	ilość
		producent dystrybutor	parametry			
1	2	3	4	5	6	7
Instalacja kanalizacji sanitarnej						
1.	Rury PVC	-	φ160	Przewody z rur kanalizacyjnych PVCφ160 SN8, kielichowych z uszczelkami gumowymi, z kształtkami	mb	119,0
2.	Rury PVC	-	φ110	Przewody z rur kanalizacyjnych PVCφ110 SN8, kielichowych z uszczelkami gumowymi, z kształtkami	mb	53,5
3.	Rury PVC	-	φ110	Przewody z rur kanalizacyjnych PVCφ110 SN4, kielichowych z uszczelkami gumowymi, z kształtkami	mb	105,5
4.	Rury PVC	-	φ110	Przewody z rur kanalizacyjnych PVCφ110 SN4, kielichowych z uszczelkami gumowymi, z kształtkami (instalacje w kontenerach)	mb	49,5
5.	Rury PVC	-	φ75	Przewody z rur kanalizacyjnych PVCφ75 SN4, kielichowych z uszczelkami gumowymi, z kształtkami	mb	27,5
6.	Rury PVC	-	φ75	Przewody z rur kanalizacyjnych PVCφ75 SN4, kielichowych z uszczelkami gumowymi, z kształtkami (instalacje w kontenerach)	mb	9,5
7.	Rury PVC	-	φ50	Przewody z rur kanalizacyjnych PVCφ50 SN4, kielichowych z uszczelkami gumowymi, z kształtkami (instalacje w kontenerach)	mb	8,5
7.	Rury PVC	-	φ50	Przewody z rur kanalizacyjnych PVCφ50 SN4, kielichowych z uszczelkami gumowymi, z kształtkami (instalacje w kontenerach)	mb	80,5
8.	Rury PP	-	φ40	Przewód tłoczny z rur polipropylenowych De40, PN20	mb	5,0
9.	Rury żeliwne kielichowe	-	DN70	Przewody kanalizacyjne z rur żeliwnych kielichowych z kształtkami	mb	11,0
10.	Rura wywiewna	-	φ110/160	Rura wywiewna φ110/160 z obróbką blacharską	szt.	11,0
11.	Rura wywiewna	-	φ75/110	Rura wywiewna φ75/160 z obróbką blacharską	szt.	1,0
12.	Wpust podłogowy	-	DN100	Wpust podłogowy z wyjmowanym syfonem dzwonowym, nasadką ze stali nierdzewnej z elementami i materiałami montażowymi	kpl.	2,0
13.	Wpust podłogowy	-	DN70	Wpust podłogowy z wyjmowanym syfonem dzwonowym, nasadką ze stali nierdzewnej z elementami i materiałami montażowymi	kpl.	12,0
14.	Wpust podłogowy	-	DN100	Wpust podłogowy żeliwny z wyjmowanym syfonem dzwonowym, nasadką ze stali nierdzewnej z elementami i materiałami montażowymi	kpl.	1,0

15.	Zawór napowietrzający	-	DN50	Zawór napowietrzający DN50 z przejściem przyłączeniowym i pokrywą izolacyjną z polistyrenu, z kratką zabezpieczającą przed robactwem	szt.	1,0
16.	Zawór napowietrzający	-	DN100	Zawór napowietrzający DN100 z przejściem przyłączeniowym i pokrywą izolacyjną z polistyrenu, z kratką zabezpieczającą przed robactwem	szt.	1,0
17.	Studzienka schładzająca	-	φ800	Studzienka schładzająca z betonowych elementów prefabrykowanych wraz z pokrywą z pompą zatapialną typu WILO-DRAIN TMT30-0,5	kpl.	1,0
Instalacja kanalizacji deszczowej (grawitacyjna)						
1.	Rury PEHD	-	φ300	Przewody z rur kanalizacyjnych PEHD De200 z kształtkami	mb	2,5
1.	Rury PEHD	-	φ250	Przewody z rur kanalizacyjnych PEHD De200 z kształtkami	mb	25,5
2.	Rury PEHD	-	φ110	Przewody z rur kanalizacyjnych PEHD De110 z kształtkami	mb	10,0
3.	Rury PEHD	-	φ75	Przewody z rur kanalizacyjnych PEHD De110 z kształtkami	mb	7,0
4.	Wpust dachowy	-	DN110	Wpust dachowy typ 62.1H - podgrzewany z koszem wypukłym lub płaskim z elementami i materiałami montażowymi	kpl.	2,0