



UWAGA:
Stłotka ogrodzeniowa zgrzewana
oczka max. 50,8x50,8 mm (po naciągnięciu)

- 1) Beton B20
- 2) Przed przystąpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary oraz rzędne sprawdzić na budowie, w przypadku wystąpienia różnic projektowany układ należy dostosować do stanu istniejącego, zachowując zasady zawarte w projekcie.
- 3) Wszystkie użyte materiały muszą posiadać niezbędne atesty dopuszczające do stosowania w budownictwie.

nazwisko		podpis	data		NORD-Inżyniering S.A.		rewizja	faza	
projektował	inż. Stanisław Kur		11.2011		802017	inż. S. Kur	0	BUD.	WYK.
mgr inż. Agnieszka Kuzma	upr. nr 6024/Gd/94				inż. S. Kur	inż. S. Kur			
inwestor:	Port Lotniczy Gdynia – Kosakowo Sp. z o.o.								
	81-382 Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54								
temat:	WYKONANIE OGRÓDZENIA CYNKIEM CZĘŚCI LOTNISKA GDYŃA OKSISTWIE WRAZ Z BRAMAMI WAZDOŃKAMI								
	nazwa rys.								
	Rysunek dodatkowy:								
	Włók ogrodzenia na podłożu utwardzonym								
	-stłotka zamocowana z 2cm przesłwem nad								
	nawierzchnią utwardzoną, słupki osadzone								
	w fundamentach betonowych								
	skala								
	1:20								
	Brutto:								
	nr rys.								
	K-16								