

ZASADY UŻYCIA ŚRODKÓW CZYSTOŚCI I SPRZĄTANIA WYNIKAJĄCE Z WARUNKÓW GWARANCYJNYCH DOTYCZĄCYCH WYPOSAŻENIA OBIEKTU

I DRZWI I STOLARKA OKIENNA

1. Stolarka okienna (wykonawca: LAURUS ALUMINIUM)

- a) profile aluminiowe - do mycia należy stosować wodę z dodatkiem łagodnego detergentu, po umyciu detergentem przemyć ponownie profil czystą wodą a następnie wytrzeć do sucha

2. Drzwi aluminiowe z przeszkleniem (wykonawca: LAURUS ALUMINIUM)

- a) profile aluminiowe - do mycia należy stosować wodę z dodatkiem łagodnego detergentu, po umyciu detergentem przemyć ponownie profil czystą wodą a następnie wytrzeć do sucha

b) Drzwi stalowe i przeciwpożarowe mcr ALPE (wykonawca: MERKOR S.A.)

- a. skrzydła drzwiowe oraz ościeżnice stalowe można czyścić wodą i zwykłymi środkami czyszczącymi wg. instrukcji podanych przez producenta tych środków, po umyciu należy drzwi wytrzeć do sucha (podczas czyszczenia drzwi i ościeżnic nie należy używać ostrych przedmiotów oraz środków czyszczących zawierających „materiały trące” jak piasek czy pumeks aby nie nastąpiło uszkodzenie powłoki lakierniczej)

c) Drzwi płycinowe pełne (wykonawca: Drzwi i podłogi VOX)

- skrzydła drzwiowe oraz ościeżnice malowane / lakierowane oraz laminowane należy starannie przecierać wilgotną szmatką z użyciem wody
- do wody można dodać łagodny detergent nie zawierający amoniaku w celu usunięcia kurzu i innych zanieczyszczeń

d) Drzwi antywłamaniowe Gerda (wykonawca: PHU MEGANBUD)

- skrzydła drzwi należy myć środkami do pielęgnacji tworzyw sztucznych
- nie stosować preparatów chemicznych o agresywnym działaniu (szczególnie na bazie rozpuszczalników) oraz proszków
- nie używać szczotek o twardym włosiu

II POSADZKI

1. Wykładziny podłogowe GAMRAT

- a) Rondo 3,2 (pomieszczenie 2.2.07 – siłownia)
- b) Elektra 43 (pomieszczenia serwerowni oraz korytarz na trzecim piętrze)
- c) Gamrat Norma 43 (korytarz - drugie piętro, pomieszczenia nr: 3.04.01, 3.4.11, 3.4.02, 3.4.05, 3,4.06, 3.5.02, 2.3.05, 23.08, 2.3.10)
- czyszczenie na mokro - zmywanie posadzki przy użyciu mopa lub maszyny czyszczącej
 - do mycia stosować roztwór środka do konserwacji zgodnie z zaleceniami producenta preparatu

- dla wykładziny przewodzącej elektrostatycznie – Elekta 43 należy stosować środki do bieżącego mycia podłóg przewodzących

2) Wykładzina dywanowa igłowana - Armstrong: Strong 951

- czyszczenie na sucho przy zastosowaniu silnego odkurzacza wyposażonego w szczotki z mechanicznie obracającymi się miękkimi szczotkami
- usuwanie plam wodą

3) Posadzka ERADUR

- do sprzątania i dezynfekcji należy stosować środki do podłóg nienasiąkliwe
- do codziennego sprzątania należy stosować alkaliczne środki czyszczenia
- środki do czyszczenia należy zawsze rozcieńczać według wskazówek producenta
- plamy i zabrudzenia można usunąć przy pomocy rozpuszczalników na przykład naftą a także benzyną

III Inne elementy

1. Meble (HEJS)

- czyszczenie mebli winno być wykonywane najlepiej wilgotną bawełnianą szmatką
- do czyszczenia mebli nie należy używać środków typu Pronto
- silne zabrudzenia można czyścić środkiem na bazie alkoholu
- obicia skórzane można czyścić ogólnodostępnymi środkami przeznaczonymi do tego celu

2. Balustrady

- dopuszcza się zastosowanie ogólnodostępnych środków czystości
- czyszczenie winno odbywać się przy pomocy miękkiej szmatki lub gąbki
- nie dopuszcza się mycia myjkami powodującymi zarysowania powłoki balustrad oraz mycia środkami żrącymi

3. Windy

- czyszczenie wnętrza windy i zewnętrznych części windy może być wykonywane przy użyciu wody i neutralnego mydła
nie stosować produktów ściernych, które mogłyby uszkodzić materiał