


	<p>Rozbudowa ul. Witomińskiej w rejonie cmentarza komunalnego w Gdyni Budowa parkingu przy ulicy Witomińskiej 72/74 w Gdyni TYMCZASOWA ORGANIZACJA RUCHU etap 10 - SKALA 1:500</p>
--	---




OZNACZENIA

- | | |
|---|---|
|  | Krawężniki betonowe 15/30cm (światło 12cm) |
|  | Krawężniki betonowe 15/30cm (światło 2cm) |
|  | Krawężniki kamienne 15/30cm (światło 12cm) |
|  | Krawężniki kamienne 15/30cm (światło 2cm) |
|  | Krawężniki peronowe z polimerobetonu 33,4/43,5cm |
|  | Obrzeża betonowe 8/30cm (przy chodnikach) |
|  | Opornik kamienny 12/25cm (przy chodnikach) |
|  | Schody terenowe (palisada betonowa 12/38/12cm) |
|  | Obrzeża betonowe 8/30cm (przy opaskach) |
|  | Murek z gródzic wys. 1-2m |
|  | Nawierzchnie zabruków z kostki kamiennej 16x20, układanej wchlarzowo |
|  | Nawierzchnie opasek drogi przy parkingu z płytek betonowych ze stanu istniejącego |
|  | Nawierzchnie zatoki autobusowej ZKM Gdynia z betonu klasy C30/37 z dodatkami włókna |
|  | Nawierzchnia bitumiczna na istniejącej nawierzchni typu KR-4 |
|  | Nakładka bitumiczna na istniejącej nawierzchni jezdni |
|  | Nawierzchnie dróg wewnętrznych, zjazdów i miejsc postojowych z kostki bet. typu T-T gr. 8cm, szarej |
|  | Nawierzchnie zjazdów z kostki bet. ze stanu istniejącego |
|  | Nawierzchnie miejsc postojowych z płyt bet. typu meba gr.10cm, zbrojonych, szarych |
|  | Nawierzchnie zjazdów, separacji i opasek z kostki kamiennej ze stanu istniejącego (melańż kolorystyczny), nieregularnej |
|  | Nawierzchnie chodników z płytek bet. 20/20cm, gr. 8cm z kruszywa płukanego koloru białego, układane w prostokąt |
|  | Nawierzchnie chodników odtwarzanych (z kostki betonowej ze stanu istniejącego) |
|  | Ściek korytkowy, prefabrykowany 40x60cm |
|  | Powierzchnie przeznaczone pod zieleni |

UWAGA !

1. Wykonawca poinformuje mieszkańców o utrudnieniach wynikających z prowadzonych robót z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.
2. Wykonawca uzgodni z właścicielami posesji sposób dojścia i dojazdu do każdej nieruchomości w czasie prowadzonych robót.
3. W czasie prowadzenia robót, wykonawca zapewni mieszkańcom dojazd i dojście do posesji.

Rozwiązania zawarte w niniejszym opracowaniu podlegają ochronie prawa autorskiego i mogą być powielane oraz udostępniane osobom trzecim jedynie przez Zamawiającego w zakresie określonym w umowie o przeniesienie praw autorskich lub na podstawie pisemnego zezwolenia w/w Biura z zastrzeżeniem wszelkich skutków prawnych.

 BPBK s.a. Biuro Projektów Budowlanych Komunalnych spółka akcyjna w Gdańsku	ROZBUDOWA ULICY WITOMIŃSKIEJ W REJONIE CMENTARZA KOMUNALNEGO W GDYNI BUDOWA PARKINGU PRZY ULICY WITOMIŃSKIEJ 72/74 W GDYNI TYMCZASOWA ORGANIZACJA RUCHU - etap 10		
	Stadium opracowania: PROJEKT WYKONAWCZY		
86-237 Gdańsk, ul. Jana Uphagena 27 tel. 058 341-49-11; fax 058 341-89-48	Data: 08.2015	Skala: 1:500	10 Rys nr
	Nr zlec: 0252	Nr arch:	
Projektanci: mgr inż. Zbigniew Mysza mgr inż. Daniel Przyborski – – –	specj. upr. nr POM/0080/P000/09 specj. upr. nr POM/0274/P000/14 specj. upr. nr – specj. upr. nr – specj. upr. nr –	drogowa drogowa drogowa – –	Mysza Przyborski
Sprawdzający: inż. Wiesław Gadziński	specj. upr. nr 2565/cd/86	drogowa	Gadziński