












**Rozbudowa ul. Witomińskiej w rejonie cmentarza komunalnego w Gdyni**  
**Budowa parkingu przy ulicy Witomińskiej 72/74 w Gdyni**  
**TYMCZASOWA ORGANIZACJA RUCHU etap 2 - SKALA 1:500**



## LEGENDA

- |   |      |   |
|---|------|---|
|  | B-36 | Roboty wykonane w poprzednim etapie   |
|  | A-14 | Nawierzchnie tymczasowe wykonane przed przystąpieniem do robót w danym etapie |
|  |      | istniejące oznakowanie pionowe  |
|  |      | tymczasowe oznakowanie pionowe  |
|  |      | lico znaku wykonane z folii odbłaskowej II generacji                          |
|  |      | trasa pieszych  |
|  |      | zapora drogowa pojedyncza U-20a, U-20b  |
|  |      | zapora drogowa podwójna U-20c   |
|  |      | oznakowanie poziome tymczasowe  |
|  |      | znaki zaklejone taśmą   |

## OZNACZENIA

- |   |  |
|---|--|
|  | Krawężniki betonowe 15/30cm (światło 12cm)   |
|  | Krawężniki betonowe 15/30cm (światło 2cm)  |
|  | Krawężniki kamienne 15/30cm (światło 12cm)   |
|  | Krawężniki kamienne 15/30cm (światło 2cm)  |
|  | Krawężniki peronowe z polimerobetonu 33,4/43,5cm   |
|  | Obrzeża betonowe 8/30cm (przy chodnikach)  |
|  | Opornik kamienny 12/25cm (przy chodnikach)   |
|  | Schody terenowe (pallsada betonowa 12/38/12cm)   |
|  | Obrzeża betonowe 8/30cm (przy opaskach)  |
|  | Murek z grzdzielc wys. 1-2m  |
|  | Nawierzchnie zaburków z kostki kamiennej 16x20, układanej wachlarzowo  |
|  | Nawierzchnie opasek drogi przy parkingu z płytek betonowych ze stanu istniejącego                                      |
|  | Nawierzchnie zatoki autobusowej ZKM Gdynia z betonu klasy C30/37 z dodatkami włókna                                    |
|  | Nawierzchnia bitumiczna typu KR-4  |
|  | Nakładka bitumiczna na istniejącej nawierzchni jezdni  |
|  | Nawierzchnie dróg wewnętrznych,jazdów i miejsc postojowych z kostki bet. typu T-T gr. 8cm, szarej                      |
|  | Nawierzchnie jazdów z kostki bet. ze stanu istniejącego  |
|  | Nawierzchnie miejsc postojowych z płyt bet. typu meba gr.10cm, zbrojonych, szarych                                     |
|  | Nawierzchnie jazdów, separacji i opasek z kostki kamiennej ze stanu istniejącego (melanz kolorystyczny), nieregularnej |
|  | Nawierzchnie chodników z płytek bet. 20/20cm, gr. 8cm z kruszywa płukanego koloru białego, układane w prostokąt        |
|  | Nawierzchnie chodników odwzartanych (z kostki betonowej ze stanu istniejącego)   |
|  | Ściek korytkowy, prefabrykowany 40x60cm  |
|  | Powierzchnie przeznaczone pod zieleni  |

UWAGA !

1. Wykonawca poinformuje mieszkańców o utrudnieniach wynikających z prowadzonych robót z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.
2. Wykonawca uzgodni z właścicielami posesji sposób dojścia i dojazdu do każdej nieruchomości w czasie prowadzonych robót.
3. W czasie prowadzenia robót, wykonawca zapewni mieszkańcom dojazd i dojście do posesji.

Rozwiązania zawarte w niniejszym opracowaniu podlegają ochronie prawa autorskiego i mogą być powielane oraz udostępniane osobom trzecim jedynie przez Zamawiającego w zakresie określonym w umowie o przeniesienie praw autorskich lub na podstawie pisemnego zezwolenia w/w Biura z zastrzeżeniem wszelkich skutków prawnych

80-237 Gdańsk, ul. Jana Uphagena 27  
tel. 058 341-40-11; fax 058 341-89-46

ROZBUDOWA ULICY WITOMIŃSKIEJ  
W REJONIE CMENTARZA KOMUNALNEGO W GDYNI  
BUDOWA PARKINGU PRZY ULICY WITOMIŃSKIEJ 72/74 W GDYNI  
**TYMCZASOWA ORGANIZACJA RUCHU - etap 2**

Stadium opracowania: **PROJEKT WYKONAWCZY**  
Data: 08.2015 Skala: 1:500  
Nr zlec.: 0252 Nr arch.: Rys. nr **2**

Projektanci:	mgr inż. Zbigniew Mysza	specj. upr. nr	drogowa POM/080/P00D/09	<i>Mysza</i>
	mgr inż. Daniel Przyborski	specj. upr. nr	drogowa POM/0274/P00D/14	<i>Przyborski</i>
	-	specj. upr. nr	-	<i>Przyborski</i>
	-	specj. upr. nr	-	<i>Przyborski</i>
Sprawdzający:	inż. Wiesław Gadziński	specj. upr. nr	drogowa 2565/Gd/86	<i>Gadziński</i>