

Zestawienie danych z projektu		
Nazwa	Typ	Ilość
Adapter przyłączeniowy 2x240mm	RBK 00+3V	1 szt.
Rozłącznik bezpiecznikowy skrzynkowy 3p montaż płyta, 160A, zaciski mostkowe	RBK 00-W	1 szt.
Grzałka 40W	50H 40W	1 szt.
Termostat sterujący grzaniem	TBT-NC-60	1 szt.
Ogranicznik przepięć klasy 1+2 8/20-12,5/50kA, 10/350-50kA	DSH TNS 255	1 szt.
Podstawa bezpiecznikowa do wkładek cylindrycznych 10x38, 2P, 32A	Z-SH/2	6 szt.
Przełącznik czasowy, opóźnione załączanie/wyłączanie, wielozakresowy	ZRER/W	1 szt.
Przełącznik instalacyjny, 1NO, 24 VAC	Z-R24/S	1 szt.
Rozłącznik izolacyjny 3P, 100A	IS-100/3	1 szt.
Stycznik mocy 3P, 95A, 45kW AC3, 1100A AC1	DILM95(24V50Hz)	1 szt.
Styki pomocnicze 1NO+1NC do CF16	Z-HK	1 szt.
Styki pomocnicze 1NO+1NC do CLS6	Z-AHK	1 szt.
Styki pomocnicze boczne do DILM95, 1NO+1NC	DILM1000-XHI11-SI	1 szt.
Wyłącznik nadmiarowo-prądowy 3P, typ C, 50A, 6kA	CLS6-C63/3	1 szt.
Wyłącznik nadmiarowo-prądowy 1P, typ B, 6A, 6kA	CLS6-B6	4 szt.
Wyłącznik różnicowo-prądowy 4P, 63A, 30mA, typ G/B+	FRCdM-63/4/003-G/B+	1 szt.
Obudowa pod 5 modułów	RNO 5	1 szt.
Wkładka topikowa zwłoczna gG, 10x38, 2A	CH10 2	8 szt.
Wkładka topikowa zwłoczna gG, 10x38, 4A	CH10 4	2 szt.
Wkładka topikowa zwłoczna gG, 10x38, 6A	CH10 6	2 szt.
Wkładka topikowa zwłoczna gG, 80A	WT-00 80	3 szt.
Złączka gwintowana 16mm, 76A, 660V	VS 16 PA	4 szt.
Złączka gwintowana ochronna 16mm, 70A, 660V	VS 16 PE	1 szt.
Złączka gwintowana 4mm, 32A, 800V	AVK 4 GREY	11 szt.
Dławica kablowa PG 13,5, średnica przewodu 7,5-13mm	PG 13,5	2 szt.
Dławica kablowa PG 36, średnica przewodu 21-32mm	PG 36	1 szt.
Fundament o szerokości 600mm i głębokości 250mm	FB 2	2 szt.
Obudowy aluminiowe IP55, Drzwi pełne	RHA80-10-25	1 szt.
Obudowy metalowe IP55, Drzwi pełne	RH60-10-25	1 szt.
Szyna miedziana 25x5mm	CU25x5	1 szt.
Tablica licznikowa	TL3F-U	1 szt.
Tabliczka 105x148mm NIE DOTYKAĆ URZĄDZENIE ELEKTRYCZNE	13-99959-HA001P	2 szt.
Lampka kontrolna pojedyncza 230V, CZERWONA	Z-EL/R230	3 szt.
Wyłącznik nadmiarowo-prądowy 1p, typ C, 4A, 6kA, AC230	CLS6-C4	1 szt.
Wyłącznik taryfowy 3p, 50-63A, 6kA, AC400	Z-TS63/3	1 szt.
Listwa rozgałęźna 4 polowa 4x25/1x35mm	OBL 35/25-4	1 szt.
Listwa zaciskowa 4x16mm	TLZ-16-4	2 szt.
Zamek RS610, materiał PA6 GF30, kolor RAL 9005 (czarny)	RS610	2 szt.
Filtr przeciwzaktęcieniowy 64A	RD 8147-64-0m2	1 szt.
Złączka uniwersalna 1,5-50mm, 160A, NIEBIESKA	T021050.B	3 szt.
Złączka uniwersalna 1,5-50mm, 160A, SZARA	T021050	9 szt.
Bezśrubowa blokada końcowa; szer. 10 mm	249-117	8 szt.
Podstawa oznacznika grupowego z regulacją wysokości	249-119	5 szt.

załącznik rys. nr E-5 zestawienie materiałów- ST-1 i SL-1

UWAGA !!!

Należy ująć również inne materiały niezbędne do budowy urządzenia wynikające z warunków technicznych, opisu technicznego lub schematów.