Zestawienie materiałów

Lp	Wyszczególnienie	Jed	Ilość
	Oprawa oświetleniowa LED - o mocy 71W, 700mA, z 32 ledami , szczelność komory osprzętu i optycznej IP66, odporność klosza IK08, zasilanie 230V,50Hz, klasa ochronności II , wyposażona w inteligentny system redukcji mocy (gwarancja min. 7 letnia)	szt.	6
	Materiały do montażu w istniejącej szafce oświetleniowej		
	Ogranicznik przepięć klasy 1+2, do sieci TN-C,z wymiennymi modułami ochronnymi, optyczną sygnalizacją stanu,Uc=230V, In=1,5kV Iimp=8kA(10/30), temp. pracy -40-+80°C	kpl.	1
	Moduł grzewczy ze sterowaniem, zabezpieczający układ sterownia oświetleniem przed temperaturą niższą od dopuszczalnej	kpl.	1

Można zastosować materiały o parametrach równoważnych.

* W przypadku zastosowania opraw o parametrach równoważnych – technicznych , użytkowych i estetycznych wymagane jest wykonanie obliczeń oświetleniowych potwierdzających spełnienie wymagań normy PN-EN-13201

Zestawienie materiałów demontowanych

Lp	Wyszczególnienie	Jed	Ilość
	Oprawa oświetleniowa OUSh 100	kpl.	6

Materiały przekazać do magazynu ZDiZ