MAPA SYTUACYJNO–WYSOKOŚCIOWA
Z INWENTARYZACJĄ URZĄDZEŃ PODZIEMNYCH
skala 1:500
MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

obiekt: GDYNIA, Orłowska

Nr sekcji: 6.223.25.03.3.4, 4.3; 08.1.2, 2.1

Obręb: 60, 80, 60, 81

Nr działki: różne

Mapę zaktualizowano na dzień: 20.11.2013r.

Układ współrzędnych: "2000"

Układ odniesienia: Kronsztad

Prace polowe: M. Łoza

Prace kameralne: M. Łoza

Nr KERG: 4516–861/2013

Data: 17.12.2013r.

Uwaga! Nie wyklucza się istnienia innych, nie wykazanych na niniejszej mapie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji, lub o których brak jest informacji w/w. branżach.

..... : zakres opracowania dotyczy

..... : elementy projektowane

..... : służebności gruntowe

Znaki osnowy geodezyjnej podlegają ochronie (art.15 Prawo geodezyjne i kartograficzne)

Wykonawca :

Pomiar szczegółowy terenowych metodą bezpośrednią bez prawnego ustalenia granic działek.

Wykonanie niniejszej mapy-bytu/ nie bytu / poprzedzone ustaleniami dotyczącymi ewentualnych służebności gruntowych obciążających grunty położone w granicach projektowanej inwestycji budowlanej.



OZNACZENIA

– istniejąca linia kablowa do demontażu;

– istniejąca oprawa do demontażu;

– proj. linia kablowa nn–0,4kV oświetleniowa YAKXS 4x35+1x25 z5x4

E – istn. słup oświetleniowy – Gmina Gdynia; słup stalowy wysięgnikowy wysokość zawieszenia oprawy H=9m; wysięgnik 1–ramienny L=2,0m kąt nachylenia oprawy 15°, oprawa Schreder Ambar 2 SON–TPP 150W;

D – istn. słup oświetleniowy – Gmina Gdynia; słup wysokości H=5m doświetlenie przejść dla pieszych

– istn. słup oświetleniowy–EO Sopot; typu ZN–12–linia napowietrzna, wysokość zawieszenia oprawy h=10,5m, wysięgnik rurowy jednoramienny L=1,5m; kąt nachylenia oprawy 15°; oprawa Philips SGS 203 SON–TPP 150W; – demontaż

– istn. słup oświetleniowy stylizowany–Gmina Gdynia; w nowej lokalizacji oprawy wymiana na nowe LED, wysięgnik i słup bez zmian;

UWAGI

1. Roboty kablowe przeprowadzić zgodnie z normą PN–76/E–05125
2. Dokładną lokalizację kabli do przebudowy określić przekopami próbnymi
3. Wszystkie napotkane kable traktować jako czynne, badące pod napięciem.
4. Oprawę i fundament z latarni do przestawienia, przekonserwować przed ponownym montażem

– proj. słup oświetleniowy – Gmina Gdynia; słup stalowy stylizowany jak istn. z wysięgnikiem L=1,1m; oprawa typu szyszka wygląd jak istniejące źródło LED–kolsz mleczny/matowy; kolor słupa i oprawy kremowy jak słupy w stronę morza; oprawa 48xLED, prąd I=500mA, barwa ciepła biała do 4700K, stopień IP66, IK08, II klasa ochronności, strumień 6529lm, moc 78W; 30/34 – odległość między słupami 30m/długość kabla 34m

Rc100 – uziom prętowy P2/8

– podział sieci

2/3 – numer słupa/ numer obwodu

4m – projektowana rura ochronna HDPE110, długości 4m; (sztywność obwodowa 9kN/m2)

Rozwiązania zawarte w niniejszym opracowaniu podlegają ochronie prawa autorskiego i mogą być powielane oraz udostępniane osobom trzecim jedynie przez Zamawiającego w zakresie określonym w przeniesieniu praw autorskich lub na podstawie pisemnego zezwolenia w/w Biura z zastrzeżeniem wszelkich skutków prawnych

IBPBK s.a.
Biuro Inwestycji Budownictwa Przemysłowego i Komunalnego w Gdańsku
80–239 Gdańsk, ul. Św. Wojciecha 44
tel. 058 341 00 00, fax 058 341 00 01

Zadanie II – Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Orłowskiej, na odcinku od ośrodka "Nowa Orłowa" do pomnika w Gdyni

OŚWIETLENIE ULICZNE–PLAN SYTUACYJNY

Stadium opracowania: PROJEKT WYKONAWCZY
Data: 04.2014 Skala: 1:500
Nr zlec. 0150 Nr arch. E-1
Ryc. 2

Projektant:	mgr inż. Jacek Żółkowski	upr. nr	PDM/0215/POOS/08
Opracowanie:		upr. nr	
		upr. nr	
		upr. nr	
Sprawdzający:	mgr inż. Piotr Burkhardt	upr. nr	PDM/0148/POOS/08