269,5°
209,4°
180,0°
91,1°
237,6°
135,0°
180,0°
225,0°
180,0°
244,9°
180,0°
165,8°
194,5°
85,3°
171,7°
191,6°
168,8°
181,4°
180,0°
181,9°
180,0°
180,0°
269,7°
1:100
1:250
Proj. rura przedłużona stalowa
ØF65 UKŁADU
Proj. rura przedłużona żeliwna Dn150 Stal. Rz=±17,67
Min. km. dnosc. Ø200
Min. km. dnosc. Ø200, Rz=±17,10
Min. km. dnosc. Ø200, Rz=±17,67
Min. km. dnosc. Ø200, Rz=±16,45
Min. km. dnosc. Ø200
Min. km. dnosc. Ø300
Min. km. dnosc. Ø300, Rz=±16,87
Min. km. dnosc. Ø300, Rz=±17,67
Min. km. dnosc. Ø300, Rz=±17,10
Min. km. dnosc. Ø300
Min. km. dnosc. Ø300
Min. km. dnosc. Ø300
Min. km. dnosc. Ø300
Min. km. dnosc. Ø300, Rz=±16,87
Min. km. dnosc. Ø300, Rz=±17,67
Min. km. dnosc. Ø300, Rz=±17,10
Min. km. dnosc. Ø300, Rz=±16,87
Min. km. dnosc. Ø300, Rz=±17,67
Min. km. dnosc. Ø300, Rz=±17,10
Min. km. dnosc. Ø300
Min. km. dnosc. Ø300