


D3.2
D3.3
D3.5

Wp22
Wp23
Wp24
Wp25a, Wp25b
Wp28a, Wp28b




grodzice GZ4 wciskane.
do pozostawienia w gruncie;
wysokość ok. 2,2m na długości ok. 1,5m
(w przypadku wpustu podwójnego na długości ok. 2,5m)

Uwaga:
Wykop wykonać do głębokości posadowienia wodociągu w300 w celu
jego dokładnego zlokalizowania

D3.4
D3.5

Wp26
Wp27a, Wp27b



grodzice GZ4 wciskane.
do pozostawienia w gruncie;
wysokość ok. 2,2m na długości ok. 1,5m
(w przypadku wpustu podwójnego na długości ok. 2,5m)

Uwaga:
Należy dokładnie zlokalizować położenie wodociągu w300 przed
przystąpieniem do robót



80-237 Gdańsk, ul. Jana Uphofena 27
tel.(0 58) 341-40-11; fax (0 58) 341-89-46

Projektant: mgr inż. Dorota Morzy

Opracowanie:

Sprawdzający: mgr inż. Elżbieta Piotrowska

| | | | |
|---|-----------|----------|------|
| ROZBUDOWA SKRZYŻOWANIA UL. 10 LUTEGO Z ULICAMI: DWORCOWA I PODJAZD JAKO ETAP I ROZBUDOWY UL. 10 LUTEGO W GDYNI | | | |
| SCHEMAT ZABEZPIECZENIA WODOCIAGU W300 PRZY MONTAŻU WPUSTÓW DESZCZOWYCH | | | |
| Stadium opracowania: PROJEKT WYKONAWCZY | | | |
| Data: | 01.2016 | Skala: | 1:50 |
| Nr zlec: | 9791,0237 | Nr arch: | 9 |
| Rys nr | | | |

| | |
|----------------------------------|----------------------------------|
| specj. instalacyjno-miaryniernia | specj. instalacyjno-miaryniernia |
| upr. nr POM/0245/P005/09 | upr. nr POM/0245/P005/09 |
| specj. - | specj. - |
| upr. nr - | upr. nr - |
| specj. - | specj. - |
| upr. nr - | upr. nr - |
| specj. - | specj. - |
| upr. nr - | upr. nr - |
| specj. instalacyjno-miaryniernia | specj. instalacyjno-miaryniernia |
| upr. nr POM/0034/P005/06 | upr. nr POM/0034/P005/06 |

Rozwiązania zawarte w niniejszym opracowaniu podlegają ochronie prawa autorskiego i mogą być powielane oraz udostępniane osobom trzecim jedynie przez zamawiającego w zakresie określonym w umowie o przeniesienie praw autorskich lub na podstawie pisemnego zezwolenia w/w Biura z zastrzeżeniem wszelkich skutków prawnych.