ŚMIETNIKI - ROZBIÓRKI - ETAP 4

ŚMIETNIK SM1 DO ROZBIÓRKI:

Śmietnik murowany o wymiarach 390x480 cm. Grubość ściany ~13 cm.
Konstrukcja stalowa, pionowe słupki z profili stalowych o wym. 30x50mm (9 szt.).
Konstrukcja dachu: profile stalowe 50x30mm (siatka 5x5 elementów).
Wypełnienie szczelin pomiędzy częścią murowaną a dachem stanowią ramy z kątowników stalowych 30x30mm z wypełnieniem z prętów stalowych Ø10mm.
Pokrycie dachu: blacha trapezowa. Furtka: rama stalowa o wym.30x40mm, wypełnienie z prętów pionowych Ø10mm (17 szt.) i profili poziomych 20x40mm (2szt).
Paramery techniczne:
Powierzchnia zabudowy: 18,7m²
Kubatura: 37m³

ŚMIETNIK SM3 DO ROZBIÓRKI:

Śmietnik murowany o wymiarach 390x480cm. Grubość ściany ~14cm.
Konstrukcja stalowa, pionowe słupki z profili stalowych Ø60mm (9 szt.).
Konstrukcja dachu: kątowniki stalowe 30x50mm stanowiące siatkę 5x2 elementów.
Wypełnienie szczelin pomiędzy częścią murowaną a dachem stanowią ramy z kątowników stalowych 25x25mm z wypełnieniem siatką stalową. Pokrycie dachu: blacha trapezowa.
Furtka: rama stalowa o wym. 20x40mm, wypełnienie z pionowych profili stalowych zbrojonych 20x40mm (7 szt.) i profili poziomych 20x40mm (1szt).
Paramery techniczne:
Powierzchnia zabudowy: 18,7m²
Kubatura: 44m³



ŚMIETNIK SM6 DO ROZBIÓRKI:

Śmietnik o wymiarach 320x630cm z prefabrykatów betonowych (po 3 rzędy prefabrykatów). Grubość ściany 15 cm. Słupy śmietnika prefabrykaty o wym. 12x14cm w kształcie litery H. Konstrukcja: rury stalowe o przekroju prostokątnym o wym. 60x80mm.
Na słupki stalowe na murze powleczona siatka stalowa.
Furtka z ramy stalowej, wypełnienie z prętów stalowych pionowych (11 szt.) i poziomych (4szt). Pokrycie dachu: blacha trapezowa.
Paramery techniczne:
Powierzchnia zabudowy: 20,2m²
Kubatura: 44m³



ŚMIETNIK SM2 DO ROZBIÓRKI:

Śmietnik murowany o wymiarach 394x 490 cm. Grubość ściany ~13 cm.
Konstrukcja stalowa, pionowe słupki z profili stalowych o wym. 50x50mm (9 szt.).
Konstrukcja dachu: kątowniki stalowe 50x50mm (siatka 5x3 elementów).
Wypełnienie szczelin pomiędzy częścią murowaną a dachem stanowią ramy z kątowników stalowych 25x25mm z wypełnieniem siatką stalową. Pokrycie dachu: blacha trapezowa.
Furtka: rama stalowa o wym.25x40mm, wypełnienie z pionowych prętów stalowych zbrojonych Ø8mm (19 szt.) i profili poziomych 20x40mm (2szt).
Paramery techniczne:
Powierzchnia zabudowy: 19,3m²
Kubatura: 41m³

ŚMIETNIK SM4 DO ROZBIÓRKI:

Śmietnik murowany o wymiarach 350x540 cm. Grubość ściany 15 cm.
Konstrukcja: rury stalowe o przekroju prostokątnym o wym. 60x40mm, w rozstawie osiowym co ~ 120cm (x 5). Słupki stalowe na murze o przekroju prostokątnym o wym. 60x40mm.
Na słupki powleczona siatka stalowa.
Od frontu furtka z ramy stalowej o wym. ~220x200cm, wypełnienie z płaskowników stalowych. Dach z blachy trapezowej.
Paramery techniczne:
Powierzchnia zabudowy: 18,9m²
Kubatura: 39m³

Rozwiązania zawarte w niniejszym opracowaniu podlegają ochronie prawa autorskiego i mogą być powielane oraz udostępniane osobom trzecim jedynie przez Zamawiającego w zakresie określonym w umowie o przeniesienie praw autorskich lub na podstawie pisemnego zezwolenia w/w Biura z zastrzeżeniem wszelkich skutków prawnych

BPBK s.a.
Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego spółka akcyjna w Gdańsku
80-237 Gdańsk, ul. Jana Uphagena 27
tel. 058 341-40-11; fax 058 341-89-46

REWITALIZACJA TERENÓW DZIELNICY CHYLONIA W GDYNI WRAZ Z ROZBUDOWĄ ULIC KOMIEROWSKIEGO, OPATA HACKIEGO, ZAMENHOFA I ŚW.MIKOŁAJA ORAZ BUDOWĄ KOLEKTORA DESZCZOWEGO DO RZEKI CHYLONKI

ŚMIETNIKI - ROZBIÓRKI

Stadium opracowania:	PROJ. WYKONAWCZY – ETAP 2,3,4		
Data: 01.2016	Skala: –		Rys nr 8
Nr zlec: 0151/0287	Nr arch:		

Projektant:	mgr inż. arch. Anna Smółko	specj. / upr. nr	architektoniczna 376/94/OL
Opracowanie:	inż. arch. Mateusz Labuda	specj. / upr. nr	– / –
	mgr inż. arch. Paweł Nalewajski	specj. / upr. nr	– / –
	–	specj. / upr. nr	– / –
Sprawdzający:	mgr inż. arch. Sławomir Bryczkowski	specj. / upr. nr	architektoniczna PO/KK/121/06